

N2XH-J 3x4RE 1kV

Materiał żyły:	Z miedzi (Cu)	Liczba żył pomocniczych:	0
Znamionowy przekrój żyły:	4 mm²	Przekrój znamionowy żyły pomocniczej:	0 mm²
Klasa żyły:	Klasa 1 = jednodrutowy	Przybliżona średnica zewnętrzna:	10.70 mm
Kształt żyły:	Okrągły	Dopuszczalna temperatura kabla dla połączeń ruchomych:	0 0 °C
Liczba żył:	3	Powłoka ołowiana:	Nie
Izolacja żyły:	Mika + XLPE (polietylen usieciowany)	Żyła koncentryczna:	Brak
Identyfikacja żył:	Kolor	Dopuszczalna temperatura kabla ułożonego na stałe:	-40 -40 °C
Maksymalna temperatura żyły:	90 °C	Znamionowy przekrój żyły koncentrycznej:	0 mm²
Pancerz:	Nie	Nierozprzestrzeniający płomienia:	Zgodnie z EN 60332-3-22
Żyła ochronna:	Tak	Zachowanie funkcji:	Nie
Materiał powłoki zewnętrznej:	Poliolefin	Niska emisja dymów (zgodnie z EN 61034-2):	Tak
Ekran:	Nie	Wytrzymałość (trwałość izolacji):	Nie
Kolor izolacji:	Czarny	Napięcie znamionowe U ₀ :	0.6 kV
Bezhalogenowy EN 50267-2-2:	Nie	Napięcie znamionowe U:	1 kV
Żyła uziemiająca:	Nie		