

Przewód FLAMEBLOCKER N2XH-O 1x50RM



Informacje ogólne

Nazwa producenta	TELE-FONIKA
ID produktu wg producenta	G-116561

Opis ETIM

Klasa	Kabel zasilający < 1 kV, do instalacji stałych (EC003248)
Grupa	Kable/przewody niekonfekcjonowane (EG000001)
Materiał żyły	Miedź
Znamionowy przekrój żyły	50 mm²
Klasa żyły	Klasa 2 = wielodrutowa
Liczba żył	1
Materiał izolacji żyły	Inne
Gatunek materiału izolacji żyły	Inne
Identyfikacja żył	Kolor
Kolor izolacji	Czarny
Maksymalna temperatura żyły	250 °C
Żyła ochronna	Nie
Ekran	Nie
Żyła uziemiająca	Nie
Pancerz/zbrojenie	Brak
Materiał powłoki zewnętrznej	Inne
Gatunek materiału powłoki zewnętrznej	Inne
Kolor powłoki/izolacji	Czarny
Klasa reakcji na ogień wg EN 13501-6	B2ca
Bezhalogenowy (zgodnie z EN 60754-1/2)	Tak
Nierozprzestrzeniający płomienia	Zgodnie z EN 60332-3-24
Niska emisja dymów (zgodnie z EN 61034-2)	Tak
Przybliżona średnica zewnętrzna	13,1 mm
Dopuszczalna temperatura otoczenia kabla podczas montażu	-5.. °C
Dopuszczalna temperatura otoczenia kabla po montażu (bez wibracji)	-40..90 °C

Napięcie znamionowe U ₀	600 V
Min. dopuszczalny promień zginania w instalacjach stałych	196,5 mm
Napięcie znamionowe U	1000 V

Dodatkowe atrybuty produktu

ERP ID	1093833
--------	---------