

Kabel sieciowany XRUHAKXS 1X240/25 12/20kV

ID produktu: TFK_G-116878



INFORMACJE OGÓLNE	
Dostawca	Telefonika
ID produktu wg dostawcy	G-116878
Nazwa producenta	TFK
ID produktu wg producenta	G-116878
Nazwa marki	TFK
Grupa rabatowa dostawcy	Brak
Grupa bonusowa dostawcy	Brak
OPIS ETIM	
Klasa	Kabel zasilający ≥ 1 kV, do instalacji stałych (EC003251)
Grupa	Kable/przewody niekonfekcjonowane (EG000001)
Materiał żyły	Aluminium
Znamionowy przekrój żyły	240 mm ²
Klasa żyły	Klasa 2 = wielodrutowa
Liczba żył	1
Materiał izolacji żyły	Inne
Gatunek materiału izolacji żyły	Inne
Uszczelnienie promieniowe	Tak
Elementy światłowodowe	Nie
Wewnętrzna warstwa półprzewodząca	Tak
Ekran	Tak
Powłoka ołowiana	Nie
Pancerz	Tak
Materiał powłoki zewnętrznej	Inne
Gatunek materiału powłoki zewnętrznej	Inne
Kolor powłoki/izolacji	Czarny
Zewnętrzna warstwa przewodząca	Nie
Uszczelnienie wzdłużne żyły	Tak
Bezhalogenowy (zgodnie z EN 60754-1/2)	Nie
Bezhalogenowy zgodnie z IEC 60754-2	Nie
Nierozprzestrzeniający płomienia	Nie
Niska emisja dymów (zgodnie z EN 61034-2)	Nie
Przybliżona średnica zewnętrzna	34,5 mm
Min. dopuszczalny promień zginania w instalacjach stałych	517,5 mm
Maksymalna temperatura żyły	250 °C
Dopuszczalna temperatura otoczenia kabla podczas montażu	-20.. °C
Dopuszczalna temperatura otoczenia kabla po montażu (bez wibracji)	..90 °C
Napięcie znamionowe U0	12 kV
Napięcie znamionowe U	20 kV
LINKI MIME	

