

Wyłączniki różnicowoprądowe BP A 4P 25 A 30 mA

Wyłączników różnicowoprądowych typu BP/BD Wykonanie BPC / BPA / BPS: •Znamionowy prąd I_n : 25, 40, 63, 80, 100 A •Prąd różnicowy $I_{\Delta n}$: 10, 30, 100, 300, 500, 1000 mA •Napięcie znamionowe: U_n 2P 240 / 4P 415 V AC •Minimalne napięcie pracy: 2P: 117 V. 4P: 205 V •Obciążalność zwarciova: 10kA (BP). 6kA (BD) z dobezpieczeniem •Trwałość mechaniczna/elektryczna: 20000/10000 •Przekroje przewodów: 25..50 mm² Wykonanie bezzwłoczne (typ AC i A). selektywne (typ A) Zgodność z normą EN 61008-1 Wykonanie BPAi / BPSi: Wyłączniki Ai/Si cechuje duża odporność na prądy udarowe, dlatego przeznaczone są do stosowania w instalacjach, gdzie istnieje prawdopodobieństwo przypadkowych wyłączeń wywołanych przepięciami łączeniowymi lub atmosferycznymi (np. instalacje komputerowe, elektroniczne. obwody o dużej pojemności lub indukcyjności). •Znamionowy prąd I_n : 25, 40, 63, 80, 100 A •Prąd różnicowy $I_{\Delta n}$: 30, 100, 300 mA •Napięcie znamionowe U_n : 2P 240 / 4P 415 V AC •Minimalne napięcie pracy: 2P: 117 V. 4P: 205 V •Obciążalność zwarciova: 10kA (BP) z dobezpieczeniem •Odporność na prądy udarowe: 3 kA (Ai) / 5 kA (Si) przy 8/20 μ s •Trwałość mechaniczna/elektryczna: 20000/10000 •Przekroje przewodów: 35..50 mm² Wykonanie krótkozwłoczne (typ A). selektywne (typ A) Zgodność z normą EN 61008-1 Akcesoria dodatkowe: Wszystkie akcesoria i aparaty pomocnicze jak dla serii Redline



Informacje ogólne

GTIN/EAN	5413656061632
Alt. ID produktu	BPA425/030
Nazwa producenta	GEPC
ID produktu wg producenta	606163
Nazwa marki	GE
Seria produktu	Redline
Kraj pochodzenia	Węgry

Opis ETIM

Klasa	Wyłącznik różnicowoprądowy (EC000003)
Grupa	Wyłączniki ochronne, bezpieczniki (EG000020)
Liczba biegunów	4
Napięcie znamionowe	415 V
Prąd znamionowy	25 A
Znamionowy prąd różnicowy	0,03 A
Sposób montażu	Szyna DIN
Czułość	A
Ochrona selektywna	Nie
Wyzwalanie krótkozwłoczne	Tak
Częstotliwość	50/60 Hz
Możliwość dodatkowego wyposażenia	Tak

Stopień ochrony (IP)	IP20
Szerokość wyrażona liczbą modułów	4
Głębokość wbudowania	44 mm

Informacje o opakowaniu

Kod GTIN/EAN opakowania	5413656061632
-------------------------	---------------

Dodatkowe atrybuty produktu

ERP ID	1033826
--------	---------