

Dławnica kablowa (Dławik) PKVM 12x1,5 IP68 054995



Informacje ogólne

| | |
|---------------------------|--------------|
| Nazwa producenta | PROTEC.CLASS |
| ID produktu wg producenta | 05104544 |
| Nazwa marki | Protec |

Opis ETIM

| | |
|---|--|
| Klasa | Dławnica kablowa (EC000441) |
| Grupa | Systemy prowadzenia kabli i przewodów (EG000009) |
| Rodzaj gwintu | Metryczny |
| Nominalny rozmiar gwintu metrycznego/PG | 12 |
| Skok gwintu | 1,5 mm |
| Długość gwintu | 9 mm |
| Szerokość klucza | 16 mm |
| Do przewodów o średnicy | 3..7 mm |
| Materiał | Tworzywo sztuczne |
| Gatunek materiału | Poliamid (PA) |
| Zabezpieczenie powierzchni | Nie dotyczy |
| Bezhalogenowe | Tak |
| Wzmocniony włóknem szklanym | Nie |
| Stopień ochrony (IP) | IP68 |
| Odporność na uderzenia | Nie |
| Kolor | Biały |
| Numer RAL | 7035 |
| Ochrona kabla przed zagięciem | Tak |
| Z przeciwnakrętką | Nie |
| Model | Prosty |
| Dławnica do kabla płaskiego | Nie |
| Rodzaj uszczelnienia | Uszczelki |
| Zakres temperatury pracy | -40..100 °C |
| Wykonanie przeciwwybuchowe | Nie |

Dodatkowe atrybuty produktu

| | |
|--------|---------|
| ERP ID | 1070799 |
|--------|---------|