

## Przewód H07V-K 4 żo



### Informacje ogólne

|                           |             |
|---------------------------|-------------|
| Nazwa producenta          | TELE-FONIKA |
| ID produktu wg producenta | G-102960    |

### Opis ETIM

|                                                                    |                                                           |
|--------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| Klasa                                                              | Kabel zasilający < 1 kV, do instalacji stałych (EC003248) |
| Grupa                                                              | Kable/przewody niekonfekcjonowane (EG000001)              |
| Materiał żyły                                                      | Miedź                                                     |
| Znamionowy przekrój żyły                                           | 4 mm <sup>2</sup>                                         |
| Średnica żyły                                                      | 2,45 mm                                                   |
| Klasa żyły                                                         | Klasa 5 = wielodrutowa giętka                             |
| Liczba żył                                                         | 1                                                         |
| Materiał izolacji żyły                                             | Polichlorek winylu (PVC)                                  |
| Gatunek materiału izolacji żyły                                    | Inne                                                      |
| Identyfikacja żył                                                  | Kolor                                                     |
| Kolor izolacji                                                     | Zielono-żółty                                             |
| Maksymalna temperatura żyły                                        | 160 °C                                                    |
| Żyła ochronna                                                      | Tak                                                       |
| Ekran                                                              | Nie                                                       |
| Żyła uziemiająca                                                   | Nie                                                       |
| Pancerz/zbrojenie                                                  | Brak                                                      |
| Materiał powłoki zewnętrznej                                       | Brak                                                      |
| Klasa reakcji na ogień wg EN 13501-6                               | Eca                                                       |
| Bezhalogenowy (zgodnie z EN 60754-1/2)                             | Nie                                                       |
| Nierozprzestrzeniający płomienia                                   | Zgodnie z EN 60332-1-2                                    |
| Niska emisja dymów (zgodnie z EN 61034-2)                          | Nie                                                       |
| Odporny na niską temperaturę (zgodnie z EN 60811-504+505+506)      | Tak                                                       |
| Olejoodporny (zgodnie z EN 60811-404)                              | Nie                                                       |
| Przybliżona średnica zewnętrzna                                    | 4,1 mm                                                    |
| Dopuszczalna temperatura otoczenia kabla podczas montażu           | -5.. °C                                                   |
| Dopuszczalna temperatura otoczenia kabla po montażu (bez wibracji) | -40..70 °C                                                |

|                                                           |         |
|-----------------------------------------------------------|---------|
| Napięcie znamionowe U0                                    | 450 V   |
| Min. dopuszczalny promień zginania w instalacjach stałych | 16,4 mm |
| Napięcie znamionowe U                                     | 750 V   |

### Dodatkowe atrybuty produktu

|        |         |
|--------|---------|
| ERP ID | 1093245 |
|--------|---------|