

## Przewód instalacyjny H05V-K (LGY) 0,75 300/500V, biały



### Informacje ogólne

|                           |           |
|---------------------------|-----------|
| Alt. ID produktu          | 29102     |
| Nazwa producenta          | HELUKABEL |
| ID produktu wg producenta | 29102     |

### Opis ETIM

|                                                               |                                                           |
|---------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| Klasa                                                         | Kabel zasilający < 1 kV, do instalacji stałych (EC003248) |
| Grupa                                                         | Kable/przewody niekonfekcjonowane (EG000001)              |
| Materiał żyły                                                 | Miedź                                                     |
| Rodzaj powierzchni żyły                                       | Bez pokrycia                                              |
| Znamionowy przekrój żyły                                      | 0,75 mm <sup>2</sup>                                      |
| Klasa żyły                                                    | Klasa 5 = wielodrutowa giętka                             |
| Liczba żył                                                    | 1                                                         |
| Materiał izolacji żyły                                        | Polichlorek winylu (PVC)                                  |
| Gatunek materiału izolacji żyły                               | Inne                                                      |
| Identyfikacja żył                                             | Kolor                                                     |
| Kolor izolacji                                                | Biały                                                     |
| Żyła ochronna                                                 | Nie dotyczy                                               |
| Ekran                                                         | Nie                                                       |
| Żyła uziemiająca                                              | Nie                                                       |
| Pancerz/zbrojenie                                             | Brak                                                      |
| Materiał powłoki zewnętrznej                                  | Brak                                                      |
| Gatunek materiału powłoki zewnętrznej                         | Nie dotyczy                                               |
| Kolor powłoki/izolacji                                        | Nie dotyczy                                               |
| Bezhalogenowy (zgodnie z EN 60754-1/2)                        | Nie                                                       |
| Nierozprzestrzeniający płomienia                              | Zgodnie z EN 60332-1-2                                    |
| Niska emisja dymów (zgodnie z EN 61034-2)                     | Nie                                                       |
| Odporny na niską temperaturę (zgodnie z EN 60811-504+505+506) | Nie                                                       |
| Olejoodporny (zgodnie z EN 60811-404)                         | Nie                                                       |
| Wytrzymałość (trwałość) izolacji                              | Nie                                                       |
| Przybliżona średnica zewnętrzna                               | 2,7 mm                                                    |

|                                                                    |            |
|--------------------------------------------------------------------|------------|
| Dopuszczalna temperatura otoczenia kabla podczas montażu           | -5..70 °C  |
| Dopuszczalna temperatura otoczenia kabla po montażu (bez wibracji) | -30..80 °C |
| Napięcie znamionowe U0                                             | 300 V      |
| Napięcie znamionowe U                                              | 500 V      |

#### Dodatkowe atrybuty produktu

|        |         |
|--------|---------|
| ERP ID | 1041650 |
|--------|---------|