

Industrial Ethernet FC TP Standard cable, GP 2x2 (PROFINET Type A), TP installation cable for connection to IE FC RJ45 2x2, for universal use, 4-core, shielded CAT 5E, sold by the meter, delivery length max. 4500 m minimum order 20 m



Określenie przewodu	2YY (ST) CY 2x2x0,64/1,5-100 GN SF/UTP
Stosunek tłumienia na długość	
• przy 10 MHz / maksymalny	0,052 dB/m
• przy 100 MHz / maksymalny	0,195 dB/m
Liczba rdzeni elektrycznych	4
średnica zewnętrzna	
• wewnętrznego przewodu	0,64 mm
• izolacji przewodów	1,5 mm
• pokrycia przewodu	6,5 mm
Symetryczna tolerancja średnicy zewnętrznej / pokrycia przewodu	0,2 mm
materiał	
• izolacji przewodów	polietylen (PE)
• pokrycia przewodu	PVC
kolor	
• pokrycia przewodu	Zielony
Promień zagięcia	
• przy pojedynczym gięciu / minimalny dopuszczalny	19,5 mm

• przy wielu zagięciach / minimalny dopuszczalny	49 mm
temperatura otoczenia	
• podczas pracy	-40 ... +75 °C
• podczas magazynowania	-40 ... +75 °C
• podczas transportu	-40 ... +75 °C
właściwość produktu	
• bezhalogenowy	Nigdy
• bezsilikonowy	Tak
świadcstwo kwalifikacyjne	
• dopuszczenie RoHS	Tak
Ostatnia zmiana:	15.01.2020