

Industrial Ethernet TP Cord RJ45/RJ45, CAT 6A, TP cable 4x2, pre-assembled with 2 RJ45 connectors, length 1m



Określenie przewodu	LI 02YSCH 4x2x0,15 PIMF GN FRNC
długość przewodu	1 m
Stosunek tłumienia na długość	
• przy 10 MHz / maksymalny	0,086 dB/m
• przy 100 MHz / maksymalny	0,28 dB/m
Liczba rdzeni elektrycznych	8
średnica zewnętrzna	
• wewnętrznego przewodu	0,5 mm
• izolacji przewodów	1 mm
• pokrycia przewodu	6,2 mm
Symetryczna tolerancja średnicy zewnętrznej / pokrycia przewodu	0,3 mm
materiał	
• izolacji przewodów	polietylen (PE)
kolor	
• pokrycia przewodu	Zielony
Promień zagięcia	
• przy pojedynczym gięciu / minimalny dopuszczalny	31 mm

<ul style="list-style-type: none"> <li>• przy wielu zagięciach / minimalny dopuszczalny</li> </ul>	43,5 mm
temperatura otoczenia	
<ul style="list-style-type: none"> <li>• podczas pracy</li> </ul>	-25 ... +80 °C
<ul style="list-style-type: none"> <li>• podczas magazynowania</li> </ul>	-25 ... +80 °C
<ul style="list-style-type: none"> <li>• podczas transportu</li> </ul>	-25 ... +80 °C
Stopień ochrony IP	IP20
właściwość produktu	
<ul style="list-style-type: none"> <li>• bezhalogenowy</li> </ul>	Tak
<ul style="list-style-type: none"> <li>• bezsilikonowy</li> </ul>	Tak
świadczenie kwalifikacyjne	
<ul style="list-style-type: none"> <li>• dopuszczenie UL</li> </ul>	Tak
<b>Ostatnia zmiana:</b>	17.10.2019