

Obudowy hermetyczne SWD

Hermetic cabinets SWD

Корпуса герметичные SWD



INC  **BEX**

Obudowy z materiału termoplastycznego, osłaniające aparaturę, do zastosowań budowlanych ogólnych i przemysłowych

Cabinets in thermoplastic material for protection of devices in residential, commercial and industrial areas.

Корпуса из термопластичного материала, защищающие аппаратуру, для использования в строительных, общих и промышленных отраслях.

Nr kat. Art. no / Ho. apr.	Wymiary dimensions / размеры
ICW-212813-P	210 x 280 x 130
ICW-253313-P	250 x 330 x 130
ICW-304016-P	300 x 400 x 165
ICW-304019-P	300 x 400 x 195
ICW-405017-P	400 x 500 x 175
ICW-406020-P	400 x 600 x 200
ICW-355019-P	350 x 500 x 195
ICW-507024-P	500 x 700 x 245
ICW-506022-P	500 x 600 x 220
ICW-608026-P	600 x 800 x 260 (IP55)*

*Obudowa o wymiarach 600x800x260 posiada niższy stopień ochrony - IP55

Nr kat. Art. no / Ho. apr.	Wymiary dimensions / размеры
ICW-212813-S	210 x 280 x 130
ICW-253313-S	250 x 330 x 130
ICW-304016-S	300 x 400 x 165
ICW-304019-S	300 x 400 x 195
ICW-405017-S	400 x 500 x 175
ICW-406020-S	400 x 600 x 200
ICW-355019-S	350 x 500 x 195
ICW-507024-S	500 x 700 x 245
ICW-506022-S	500 x 600 x 220
ICW-608026-S	600 x 800 x 260 (IP55)*

*Obudowa o wymiarach 600x800x260 posiada niższy stopień ochrony - IP55

Nr kat. Art. no / Ho. apr.	
CET-00001	Wkładka metalowa na klucz / lock with a metal patent insert with key / замок с металлической вкладкой, закрывающейся на ключ

Drzwi przezroczyste
transparent door / прозрачная дверь



IP65

Drzwi szare
grey door / двери серый



IP65



Opcjonalnie możemy zabezpieczyć powierzchnię obudów nieprzezroczystych lakierem poliuretanowym odpornym na UV - do zastosowań zewnętrznych

Additionally we may cover the non-transparent cabinets with a polyurethane protective lacquer against UV – external usage.

Дополнительно мы можем обработать поверхность непрозрачных корпусов полиуретановым лаком, устойчивым к УФ излучениям - для наружного применения

Obudowy z materiału termoplastycznego, osłaniające aparaturę, do zastosowań budowlanych ogólnych i przemysłowych

- Kolor obudowy: RAL 7035 (Szary)
- Materiał obudowy: ABS
- Materiał drzwi przezroczystych: poliwęglan
- Wyposażona w ocynkowaną płytę montażową 1,20 mm
- Wyposażona w zamki z tworzywa
- Wyposażona w 4 naściennne uchwyty montażowe
- Kąt otwarcia drzwi - 180°
- Możliwość założenia zamka z wkładką metalową zamykaną na klucz

Cabinets in thermoplastic material for protection of devices in residential, commercial and industrial areas.

- Color: RAL7035 Grey
- Made of ABS
- Transparent door made of polycarbonate
- Including 1,20 mm galvanized mounting plate
- Locks made of plastic material
- Including 4 wall mounting handles
- Door opening angle - 180°
- Possible to install a lock with a metal patent insert with key.

**Корпуса из термопластичного материала, защищающие аппаратуру, для использования в строительных, общих и промышленных отраслях.**

- Цвет корпуса: RAL 7035 (серый)
- Материал корпуса : АБС
- Материал прозрачных дверей: поликарбонат
- Оснащен оцинкованной монтажной платой 1,20 мм
- Оснащен замком из пластмассы
- Оснащен 4 настенными монтажными креплениями
- Угол открытия дверей - 180°
- Возможность установки замка с металлической вкладкой, закрывающейся на ключ



Wkłady pod aparaturę modułową dla obudów SWD:

- Kolor wkładu: RAL7035 (Szary)
- Materiał wkładu: ABS
- Możliwość montażu aparatury modułowej

Complementary panels for modular DIN ray products for SWD cabinets:

- Panel color: RAL7035 (Grey)
- Made of ABS
- Possible to install modular apparatus

Вкладки под модульную аппаратуру для корпусов SWD

- Цвет вкладок: RAL 7035 (Серый)
- Материал вкладок: АБС
- Возможность монтажа модульной аппаратуры



Numer katalogowy	Wymiary
ICWR-212813	8M (1x8M) 210 x 280
ICWR-253313	18M (2x9M) 250 x 330
ICWR-304016	24M (2x12M) 300 x 400
ICWR-405017	54M (3x18M) 400 x 500
ICWR-406020	60M (3x20M) 400 x 600
ICWR-507024	88M (4x22M) 500 x 700
ICWR-355019	45M (3x15M) 350 x 500
ICWR-506022	66M (3x22M) 500 x 600
ICWR-608026	100M (4x25M) 600 x 800