



Parametry podstawowe

Gama produktów	Linergy
Zgodność gamy	Linergy BS
Typ produktu lub komponentu	Podpora szyny zbiorczej

Parametry uzupełniające

Akcesoria do rozdziału	Linergy BS boczne szynoprzewód
Opis instalacji	Szafa rozdzielcza - width 650 mm Obudowa stojąca na podłodze - width 600 mm Obudowa montowana na ścianie - width 600 mm Obudowa stojąca na podłodze - width 850 mm Rozszerzenie obudowy - width 600 mm
Dopuszczalny prąd	160 A - przekrój poprzeczny szyny zbiorczej: 15 x 5 mm 250 A - przekrój poprzeczny szyny zbiorczej: 20 x 5 mm 400 A - przekrój poprzeczny szyny zbiorczej: 32 x 5 mm
[I _{cw}] znamionowy prąd krótkotrwały wytrzymywany	<= 10 kA [] (1 s) w 160 A dla 450 mm pomiędzy środkami podpór <= 15 kA [] (1 s) w 250 A dla 450 mm pomiędzy środkami podpór <= 20 kA [] (1 s) w 400 A dla 300 mm pomiędzy środkami podpór <= 25 kA [] (1 s) w 400 A dla 225 mm pomiędzy środkami podpór
Ilość sztuk w zestawie	1 sztuka
Masa produktu	0.24 kg

Środowisko pracy

Normy	IEC 61439-2 IEC 61439-1
Certyfikaty produktu	ASEFA

Oferta zrównoważonego rozwoju

Status oferty zrównoważonego rozwoju	Produkt ekologiczny Green Premium
RoHS (kod daty: RRTT)	Zgodny - od 0832 - Schneider Electric declaration of conformity Schneider Electric declaration of conformity

REACH	Referencja nie zawiera SVHC powyżej wartości progowej Referencja nie zawiera SVHC powyżej wartości progowej
Profil ekologiczny produktu	Dostępny
Instrukcje dotyczące zakończenia okresu eksploatacji produktu	Bez potrzeby specjalnych działań recyklingowych

Warunki gwarancji

Okres	18 miesięcy
-------	-------------