

## Wkładka stykowa / HC-B16-I-PT-F

Wkładka żeńska HEAVYCON, seria B16, 16 + PE pinowa, złącze typu push-in



### Informacje ogólne

|                           |                               |
|---------------------------|-------------------------------|
| GTIN/EAN                  | 4046356777568                 |
| Alt. ID produktu          | 1407731                       |
| Nazwa producenta          | PHOENIX CONTACT GMBH & CO. KG |
| ID produktu wg producenta | 1407731                       |
| Kraj pochodzenia          | Chiny                         |
| Kod celny                 | 85366990                      |

### Opis ETIM

|                                                     |                                          |
|-----------------------------------------------------|------------------------------------------|
| Klasa                                               | Wkład do złączy prostokątnych (EC000438) |
| Grupa                                               | Złącza wtykowe (EG000058)                |
| Wkład bez styków                                    | Nie                                      |
| Rodzaj styku                                        | Gniazdo                                  |
| Liczba biegunów                                     | 16                                       |
| Materiał wkładu                                     | Tworzywo termoplastyczne                 |
| Prąd znamionowy In                                  | 16 A                                     |
| Temperatura otoczenia                               | -40..125 °C                              |
| Napięcie znamionowe                                 | 500 V                                    |
| Znamionowe napięcie udarowe                         | 6 kV                                     |
| Typ ochronnika przepięciowego                       | III                                      |
| Stopień zanieczyszczenia                            | 3                                        |
| Rodzaj połączenia elektrycznego                     | Zacisk sprężynowy                        |
| Z ochroną przewodu                                  | Nie                                      |
| Przekrój przyłączanego przewodu jednodrutowego      | 0,14..2,5 mm²                            |
| Materiał wkładki stykowej                           | Inne                                     |
| Materiał styków                                     | Inne stopy miedzi                        |
| Klasa palności materiału izolacyjnego zgodna z UL94 | V0                                       |
| Z przewodem ochronnym                               | Tak                                      |

### Dodatkowe atrybuty produktu

|        |         |
|--------|---------|
| ERP ID | 1064986 |
|--------|---------|