

Łączniki wtykowe płytek drukowanych / PCC 4/ 3-ST-7,62

Złącze do PCB, prąd znamionowy: 20 A, liczba biegunów: 3, wymiar rastra: 7,62 mm, rodzaj przyłącza: Przyłącze zaciskane, kolor: zielony, Przynależne zaciskane styki żeńskie z informacjami o zalecanym prądzie [A] i średnicy przewodu [mm²]: 13,5A/STG-MTN 0,5-1,0 (3190438); 13,5A/STG-MTN 0,5-1,0 BA (3190629); 20A/STG-MTN 1,5-2,5 (3190506); 20A/STG-MTN 1,5-2,5 BA (3190632). BA = styki taśmowe



Informacje ogólne

GTIN/EAN	4017918102265
Alt. ID produktu	1840188
Nazwa producenta	PHOENIX CONTACT GMBH & CO. KG
ID produktu wg producenta	1840188
Kraj pochodzenia	Niemcy
Kod celny	85366990

Opis ETIM

Klasa	Złącze kablowe do płytek drukowanych (EC002638)
Grupa	Złącza wtykowe (EG000058)
Rodzaj styku	Gniazdo
Odstępy między stykami	7,62 mm
Odstępy między złączami	7,62 mm
Kąt wtyk/złącze	180° (poziomo)
Prąd znamionowy In	20 A
Napięcie znamionowe	1000 V
Znamionowe napięcie udarowe	8 kV
Typ ochronnika przepięciowego	III
Stopień zanieczyszczenia	2
Przekrój przyłączanego przewodu linkowego bez końcówki tulejkowej	0,5..2,5 mm²
Przekrój przyłączanego przewodu wielożyłowego	0,5..2,5 mm²
Rodzaj połączenia elektrycznego	Połączenie zaciskane
Materiał pokrycia styków	Cyna
Materiał elementu izolacyjnego	Tworzywo termoplastyczne
Materiał obudowy	Tworzywo sztuczne
Kolor obudowy	Zielony

Klasa palności materiału izolacyjnego zgodna z UL94	V0
---	----

Dodatkowe atrybuty produktu

ERP ID	1156239
--------	---------