

## Wyłącznik mocy LZW3, 3-bieg., Ir=320-400A



### Informacje ogólne

|                           |               |
|---------------------------|---------------|
| GTIN/EAN                  | 4015081115150 |
| Nazwa producenta          | EATON         |
| ID produktu wg producenta | 111967        |

### Opis ETIM

|                                                                  |                                                                                        |
|------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| Klasa                                                            | Wyłącznik do transformatorów, generatorów i zabezp. instalacji elektrycznej (EC000228) |
| Grupa                                                            | Urządzenia niskonapięciowe (EG000017)                                                  |
| Znamionowy prąd ciągły Iu                                        | 400 A                                                                                  |
| Zakres napięcia znamionowego                                     | 690..690 V                                                                             |
| Znamionowa zwarciodowa zdolność łączeniowa Icu przy 400 V, 50 Hz | 50 kA                                                                                  |
| Zakres nastawy wyzwalacza przeciążeniowego                       | 320..400 A                                                                             |
| Zakres nastawczy wyzwalacza zwarciodowego zwłocznego             | 0..0 A                                                                                 |
| Zakres nastawy wyzwalacza zwarciodowego                          | 2400..4000 A                                                                           |
| Zintegrowane zabezpieczenie przed zwarcieziemnym                 | Nie                                                                                    |
| Rodzaj podłączenia styków głównych                               | Połączenie śrubowe                                                                     |
| Budowa urządzenia                                                | Urządzenie mocowane na stałe                                                           |
| Do montażu na szynie TH                                          | Nie                                                                                    |
| Opcjonalny montaż na szynie DIN TH                               | Nie                                                                                    |
| Liczba styków pomocniczych rozwiernych                           | 0                                                                                      |
| Liczba styków pomocniczych zwiernych                             | 0                                                                                      |
| Liczba styków pomocniczych przełącznych                          | 0                                                                                      |
| Ze wskaźnikiem wyłączenia                                        | Nie                                                                                    |
| Z wyzwalaczem podnapięciowym                                     | Nie                                                                                    |
| Liczba biegunów                                                  | 3                                                                                      |
| Umieszczenie przyłączy obwodów głównych                          | Strona przednia                                                                        |
| Rodzaj elementu wykonawczego                                     | Dźwignia                                                                               |
| W komplecie z zabezpieczeniem                                    | Tak                                                                                    |
| Wbudowany napęd silnikowy                                        | Nie                                                                                    |

|                            |      |
|----------------------------|------|
| Opcjonalny napęd silnikowy | Tak  |
| Stopień ochrony (IP)       | IP20 |

### Dodatkowe atrybuty produktu

|        |         |
|--------|---------|
| ERP ID | 1015371 |
|--------|---------|