

Mufa łączeniowa z dławikami IP68 PKVBK 5X2,5 054420

Zastosowanie: szybkie połączenie przewodów o przekrojach od 5x2,5 mm² do 5x6 mm².Mufa łącząca z wkładką z zaciskami i dławikami kablowymi.Stopień ochrony: IP68.Odporne na rozprzestrzenianie się płomienia wg EN 60695-2-11.Materiał: polistyren z ochroną przeciwogniową / wkładka z zaciskami:poliamid wzmocniony włóknem szklanym.Całkowita długość: 134 mm lub 165 mm.Rozmiar klucza SW1: 26 mm lub 32 mm.Rozmiar klucza SW2: 27 mm lub 33 mm.Średnica kołnierza E1: 28 mm lub 33,5 mm.Średnica kołnierza E2: 29 mm lub 35,5 mm.Rozmiar zacisków: 5x(1,5-2,5 mm²) lub 5x(1,5-6 mm²).Średnica kabla: 8-14 mm lub 10-18 mm.Kolor: szary.Temperatura pracy: -25°C ÷ +60°C, krótkotrwale do około +80°C.Maksymalna liczba żył: 5.



Informacje ogólne

Alt. ID produktu	054420
Nazwa producenta	PROTEC.CLASS
ID produktu wg producenta	5103923
Nazwa marki	Protec

Opis ETIM

Klasa	Mufa kablowa przelotowa (EC001169)
Grupa	Połączenia i technologie połączeniowe / materiały izolacyjne (EG000047)
Napięcie znamionowe U0/U (Um)	Brak informacji
Model	Nie dotyczy
Do łączenia przewodów izolowanych papierem z izolowanymi tworzywem sztucznym	Brak informacji
Liczba przewodów	5
Nominalny przekrój przewodu	1,5..2,5 mm ²
Zatwierdzone do sektora górniczego	Nie
Z ekranem koncentrycznym	Nie
Odpowiednie do	Brak informacji
Akcesoria łączeniowe (w zestawie)	Brak
Bezhalogenowe	Nie

Dodatkowe atrybuty produktu

ERP ID	1070369
--------	---------