

Oprawa awaryjna iTECH M5 305 M AT W

iTECH M5 305 M AT W - kolor biały



Informacje ogólne

GTIN/EAN	5902052504824
Alt. ID produktu	TM-IT.M5.AT007
Nazwa producenta	TM TECHNOLOGIE
ID produktu wg producenta	TM-IT.M5.AT007
Nazwa marki	TM TECHNOLOGIE
Seria produktu	iTECH
Kraj pochodzenia	Polska
Odwrotne obciążenie	Nie
PKWiU	27.40.21.0

Opis ETIM

Klasa	Oprawa awaryjna (EC001957)
Grupa	Oprawy oświetleniowe (EG000027)
Sposób montażu	Ścienne/sufitowy
Funkcja	Oświetlenie drogi ewakuacyjnej
Rodzaj wskaźnika	Tylko jednostronny
Z piktogramem	Nie
Wypożyczenie monitorujące	Automatyczny test samoczynny
Układ połączeń	Praca ciągła (jasna) / praca awaryjna (ciemna)
Przystosowany do sterowania bezprzewodowego	Nie
Zasilanie	Własna bateria
Rodzaj akumulatora	Inne
Źródło światła	LED, niewymienne
Zawiera źródło światła	Tak
Liczba źródeł światła	2
Materiał obudowy	Tworzywo sztuczne
Kolor obudowy	Biały
Materiał klosza	Tworzywo sztuczne przezroczyste
Rodzaj napięcia	AC

Napięcie znamionowe	220..240 V
Prąd znamionowy LED przy zasilaniu prądem stałym	0..0 mA
Klasa efektywności energetycznej zamontowanego źródła światła	A++, A+, A (LED)
Żywotność znamionowa L70/B10 przy 25°C	Brak informacji
Stopień ochrony (IP)	IP65
Klasa ochronności	II
Znamionowa temperatura otoczenia wg IEC62722-2-1	10..40 °C
Maksymalna moc zestawu	5 W
Strumień świetlny wg IEC 62722-2-1	475 lm
Strumień świetlny w trybie czuwania	475 lm
Temperatura barwowa	5500..6000 K
Nominalny czas działania	3..3 h
Szerokość	170 mm
Wysokość/głębokość	66,5 mm
Długość	170 mm
Średnica zewnętrzna	170 mm
Średnica wbudowania	152 mm

Dodatkowe atrybuty produktu

ERP ID	1149293
--------	---------