



IP65

# ONTEC S

Oprawa awaryjna LED  
Emergency LED fixture  
Аварийный светильник LED




ONTEC S M1 301 M




ZEST.MONT.P/T ONTEC S 27398



ZEST.MONT.FLAGI 27397



ONTEC S M1 301 M ST



ZEST.MONT.P/T ONTEC S 27398



ONTEC S M1 301 M ST + ZEST.MONT.FLAGI 27397



**Kanlux**



**Kanlux**



AT

ONTEC S M1 301 M ST W	27396	1	3	128	✓	+	ZEST.MONT.FLAGI 27397	✓	
							ZEST.MONT.P/TONTEC S 27398	✓	
ONTEC S M1 301 M AT W	27054	1	3	128	✓	+	ZEST.MONT.FLAGI 27397	✓	✓
							ZEST.MONT.P/TONTEC S 27398	✓	✓
ONTEC S M2 102 M COLD AT W	27057	2	1	218	✓	+	ZEST.MONT.FLAGI 27397	✓	✓
							ZEST.MONT.P/TONTEC S 27398	✓	✓
ONTEC S W1 302 M COLD ST W	27895	2	3	185	✓	+	ZEST.MONT.FLAGI 27397	✓	
							ZEST.MONT.P/TONTEC S 27398	✓	
ONTEC S W1 302 M COLD AT W	25436	2	3	185	✓	+	ZEST.MONT.FLAGI 27397	✓	✓
							ZEST.MONT.P/TONTEC S 27398	✓	✓

PL

biały  
obudowa: tworzywo sztuczne

czas ładowania akumulatora 24h / w oprawach można zastosować znaki ewakuacyjne serii PICTO / oprawa posiada elektroniczne zabezpieczenie przed rozładowaniem akumulatora / oprawa awaryjna dwu-zadaniowa, pracuje w trybie sieciowym i awaryjnym / czas pracy w trybie awaryjnym 1 lub 3 godziny.

- czas pracy w trybie awaryjnym

27398 Zestaw montażowy P/T

AT-Autotest.

ST - test ręczny lub za pomocą zdalnego urządzenia testującego.

EN

white  
casing: plastic

battery charging time 24 h /light fixtures can be provided with PICTO emergency exit signs / the light fixture is provided with electronic safety features for protection against battery discharge / dual-purpose emergency light fixture, operates in mains supply and emergency modes, working time in emergency mode 1 or 3 hours

- working time in emergency mode

27398 F/M installation set

AT-Autotest.

ST - manual test or with the use of a remote-controlled testing device.

RUS

белый  
корпус: диффузор: пластик

время зарядки аккумулятора 24 часов / в светильниках могут быть использованы эвакуационные знаки серии PICTO/светильник имеет электронную защиту от разрядки аккумулятора/светильник аварийного освещения, многофункциональный, работает от основной сети электроснабжения и в автономном режиме/ рабочее время в аварийном режиме 1 или 3 часа

- рабочее время в безопасном режиме

27398 Монтажный набор P/T

AT-Autotest.

ST - ручной тест или с помощью удаленного тестового устройства.