

Łącznik krańcowy trzpień z rolką plastikową 1NC+1NO dławik Pg11

Łącznik krańcowy trzpień z rolką plastikową 1NC+1NO dławik Pg11. Gama produktów: OsiSense XC - nazwa serii: format standardowy - Typ produktu lub komponentu : łącznik krańcowy - skrócona nazwa urządzenia: XCKN - typ korpusu: Stacjonarny - Typ głowicy: głowka trzpienia - Materiał głowicy: Plastik - sposób mocowania: za korpus - typ i konfiguracja styków: 1 NC + 1 NO.



Informacje ogólne

| | |
|---------------------------|----------------------------------------------------|
| GTIN/EAN | 3389110318913 |
| Alt. ID produktu | XCKN2102G11 |
| Nazwa producenta | SCHNEIDER ELECTRIC |
| ID produktu wg producenta | XCKN2102G11 |
| Nazwa marki | Telemecanique |
| Seria produktu | Łączniki krańcowe, detekcja elektromechaniczna XCM |
| PKWiU | 26.51.66.0 |

Opis ETIM

| | |
|-------------------------------------------|----------------------------------------------|
| Klasa | Wyłącznik krańcowy jednopozycyjny (EC000030) |
| Grupa | Czujniki (EG000026) |
| Szerokość czujnika | 30 mm |
| Średnica czujnika | 0 mm |
| Wysokość czujnika | 85 mm |
| Długość czujnika | 30 mm |
| Znamionowy prąd pracy Ie dla AC-15, 24 V | 0 A |
| Znamionowy prąd pracy Ie dla AC-15, 125 V | 0 A |
| Znamionowy prąd pracy Ie dla AC-15, 230 V | 3 A |
| Znamionowy prąd pracy Ie dla DC-13, 24 V | 0 A |
| Znamionowy prąd pracy Ie dla DC-13, 125 V | 0 A |
| Znamionowy prąd pracy Ie dla DC-13, 230 V | 0,1 A |
| Funkcja przełączająca | Inne |
| Bez samopowrotu | Nie |
| Wyjście elektroniczne | Nie |
| Wymuszone rozłączanie | Tak |
| Liczba styków pomocniczych bezpieczeństwa | 0 |
| Liczba styków rozwiernych | 1 |

| | |
|-----------------------------------------------|------------------------------|
| Liczba styków zwiernych | 1 |
| Liczba styków przełącznych | 0 |
| Rodzaj interfejsu | Brak |
| Rodzaj interfejsu z funkcji bezpieczeństwa | Brak |
| Rodzaj konstrukcji obudowy | Prostopadłościan |
| Materiał obudowy | Tworzywo sztuczne |
| Powłoka obudowy | Inne |
| Rodzaj elementu wykonawczego | Popychacz z rolką |
| Położenie elementu przełączającego | Popychacz z rolką równoległą |
| Rodzaj połączenia elektrycznego | Przepust kablowy PG |
| Ze wskaźnikiem stanu | Nie |
| Do układów bezpieczeństwa | Nie |
| Kategoria ochrony przeciwwybuchowej dla gazów | Brak |
| Kategoria ochrony przeciwwybuchowej dla pyłów | Brak |
| Temperatura otoczenia w warunkach pracy | -25..70 °C |
| Stopień ochrony (IP) | IP65 |

Informacje o opakowaniu

| | |
|-------------------------|---------------|
| Kod GTIN/EAN opakowania | 3389110318913 |
|-------------------------|---------------|

Dodatkowe atrybuty produktu

| | |
|--------|---------|
| ERP ID | 1082675 |
|--------|---------|