

## Korpus do łączników krańcowych XCKM działanie migowe 1NC+1NO dławik Pg11

Korpus do łączników krańcowych XCKM działanie migowe 1NC+1NO dławik Pg11. Gama produktów: OsiSense XC - nazwa serii: format standardowy - Typ produktu lub komponentu : korpus łącznika krańcowego - skrócona nazwa urządzenia: ZCKM - typ korpusu: Stacjonarny - Zgodność produktu: XCKM - główki powiązane: ZCKD02, ZCKD029, ZCKD05, ZCKD06, ZCKD08, ZCKD10, ZCKD109, ZCKD15, ZCKD16, ZCKD17, ZCKD21, ZCKD219, ZCKD23, ZCKD239, ZCKD41, ZCKD59, ZCKD81, ZCKD91 - typ i konfiguracja styków: 1 NC + 1 NO - Materiał styków: styki posrebrzane.



### Informacje ogólne

|                           |                                                    |
|---------------------------|----------------------------------------------------|
| GTIN/EAN                  | 3389110646627                                      |
| Alt. ID produktu          | ZCKM1                                              |
| Nazwa producenta          | SCHNEIDER ELECTRIC                                 |
| ID produktu wg producenta | ZCKM1                                              |
| Nazwa marki               | Telemecanique                                      |
| Seria produktu            | łączniki krańcowe, detekcja elektromechaniczna XCM |
| PKWiU                     | 26.51.66.0                                         |

### Opis ETIM

|                                           |                                              |
|-------------------------------------------|----------------------------------------------|
| Klasa                                     | Wyłącznik krańcowy jednopozycyjny (EC000030) |
| Grupa                                     | Czujniki (EG000026)                          |
| Szerokość czujnika                        | 64 mm                                        |
| Średnica czujnika                         | 0 mm                                         |
| Wysokość czujnika                         | 64 mm                                        |
| Długość czujnika                          | 30 mm                                        |
| Znamionowy prąd pracy Ie dla AC-15, 24 V  | 0 A                                          |
| Znamionowy prąd pracy Ie dla AC-15, 125 V | 0 A                                          |
| Znamionowy prąd pracy Ie dla AC-15, 230 V | 3 A                                          |
| Znamionowy prąd pracy Ie dla DC-13, 24 V  | 0 A                                          |
| Znamionowy prąd pracy Ie dla DC-13, 125 V | 0 A                                          |
| Znamionowy prąd pracy Ie dla DC-13, 230 V | 0,27 A                                       |
| Funkcja przełączająca                     | Styk migowy                                  |
| Bez samopowrotu                           | Nie                                          |
| Wyjście elektroniczne                     | Nie                                          |
| Wymuszone rozłączanie                     | Tak                                          |
| Liczba styków pomocniczych bezpieczeństwa | 0                                            |

|                                               |                     |
|-----------------------------------------------|---------------------|
| Liczba styków rozwiernych                     | 1                   |
| Liczba styków zwiernych                       | 1                   |
| Liczba styków przełącznych                    | 0                   |
| Rodzaj interfejsu                             | Brak                |
| Rodzaj interfejsu z funkcji bezpieczeństwa    | Brak                |
| Rodzaj konstrukcji obudowy                    | Prostopadłościan    |
| Materiał obudowy                              | Metal               |
| Powłoka obudowy                               | Inne                |
| Rodzaj elementu wykonawczego                  | Brak                |
| Położenie elementu przełączającego            | Inne                |
| Rodzaj połączenia elektrycznego               | Przepust kablowy PG |
| Ze wskaźnikiem stanu                          | Nie                 |
| Do układów bezpieczeństwa                     | Nie                 |
| Kategoria ochrony przeciwwybuchowej dla gazów | Brak                |
| Kategoria ochrony przeciwwybuchowej dla pyłów | Brak                |
| Temperatura otoczenia w warunkach pracy       | -25..70 °C          |
| Stopień ochrony (IP)                          | IP65                |
| Stopień ochrony (NEMA)                        | Inne                |

## Informacje o opakowaniu

|                         |               |
|-------------------------|---------------|
| Kod GTIN/EAN opakowania | 3389110646627 |
|-------------------------|---------------|

## Informacje o opakowaniu

|                         |                |
|-------------------------|----------------|
| Kod GTIN/EAN opakowania | 43389110646625 |
|-------------------------|----------------|

## Informacje o opakowaniu

|                         |                |
|-------------------------|----------------|
| Kod GTIN/EAN opakowania | 73389110646626 |
|-------------------------|----------------|

## Dodatkowe atrybuty produktu

|        |         |
|--------|---------|
| ERP ID | 1083956 |
|--------|---------|