



Tuleja kablowa, PG13.5, IP65

Typ
Catalog No.KT13,5
019658

Program dostaw

Asortyment			Ogólne akcesoria szafy sterowniczej
Akcesoria			Zarządzanie kablami
Akcesoria			Przepusty kablowe
Stosowane do			For wall thickness 2 - 8 mm
Tworzywo			Miękkie PCW bez kadmu i ołowiu
Wytrzymałość powierzchniowa			zbliżony do RAL 7035
Wprowadzenie przewodów			PG 13,5
Hole diameter		mm	21,5
Średnica zewnętrzna przewodu		mm	7 - 16
Example of application: NYM/NYY cable, 4-core		mm ²	1,5 - 4

Dane Techniczne

Materiał

Tworzywo			Miękkie PCW bez kadmu i ołowiu
----------	--	--	-----------------------------------

Dane techniczne zgodne z ETIM 7.0

Systemy prowadzenia kabli i przewodów (EG000009) / Uszczelka przepustowa (EC000879)			
Elektrotechnika, automatyzacja i technologia / Instalacja, urządzenie elektryczne / Connection devices / Feed through spout (ecl@ss10.0.1-27-14-44-21 [AD1139007])			
Model			Zamknięty
Wkładka do dławnicy kablowej			Nie
Kierunek wprowadzenia kabla			Okrągły
Liczba kabli			1 - 1
Do przewodów o średnicy		mm	7 - 16
Średnica otworu		mm	21.5
Do ściany o grubości		mm	1 - 6.5
Rozmiar gwintu metrycznego			0
Rozmiar gwintu PG			13.5
Długość całkowita		mm	0
Z odciążeniem naprężeń			Nie
Termokurczliwość			Nie
Wersja narożna			Nie
Materiał			Tworzywo sztuczne
Gatunek materiału			Polichlorek winylu (PVC)
Zabezpieczenie powierzchni			Inne
Bezhalogenowe			Nie
Kolor			Szary
Gazoszczelność			Tak
Ognioochronna			Nie
Wodoszczelność			Tak
Stopień ochrony (IP)			IP65
Zakres temperatury pracy		°C	-5 - 40

