



Zacisk, 160A, 5b, płaska/okrągła

Typ
Catalog No.K95/5
029763

Program dostaw

Asortyment			Ogólne akcesoria szafy sterowniczej
Funkcja podstawowa			Akcesoria do montażu szafy sterowniczej
Akcesoria			Zaciski
Akcesoria			Zaciski 160 – 1000 A
Znamionowe napięcie izolacji	U _i	V AC	1000
Description			Including labels for terminal marking U, V, W - X, Y, Z - L1, L2, L3 - T1, T2, T3 - PE, N, PEN, Relationship of rated operational current → terminal capacity to IEC/EN 60439, VDE 0660 Part 500 or EN 50021 Outer terminal for round or sectoral conductor, other side for Cu strip
Znamionowy prąd pracy	I _e	A	160
Bieguny			5
Przekrój doprowadzeń			
Kable Cu/Al			
			Cu Kabel okrągły wielożyłowy Kabel sektorowy wielożyłowy Kabel okrągły jednożyłowy Kabel sektorowy jednożyłowy Al Kabel okrągły jednożyłowy Kabel sektorowy jednożyłowy
			1 x 16 - 95
Kable Al			
			Al Kabel sektorowy jednożyłowy
			1 x 35 - 70
taśma CU		mm	3 x 9 x 0.8 - 6 x 9 x 0.8
			# copper strip
Przewód			18 x 4
			Cu bar
Notes Conversion kits for strip terminal in cable connection available separately Terminal covers available separately			

Dane techniczne zgodne z ETIM 7.0

Systemy dystrybucji energii / Rozdzielnice (EG000015) / Blok zaciskowy główny (EC000275)			
Elektrotechnika, automatyzacja i technologia / Materiały elektroizolacyjne i połączeniowe / Energy distribution system / Rail terminal bar clamp (ecl@ss10.0.1-27-40-06-03 [AC0369011])			
Liczba biegunów			5
Prąd znamionowy		A	160
Typ połączenia			Śrubowy
Sposób montażu			Śruba
Łączna liczba podłączeń			10
Liczba podłączeń < 6 mm ²			0
Liczba podłączeń 10 mm ²			0
Liczba podłączeń 16 mm ²			0
Liczba podłączeń 25 mm ²			0
Liczba podłączeń > 25 mm ²			10
Liczba podłączeń < AWG 6			0
Liczba podłączeń AWG 6			0

Liczba połączeń AWG 4			0
Liczba połączeń AWG 2			0
Liczba połączeń AWG 4/0			0
Liczba połączeń 250 kcmil			0
Liczba połączeń > 250 kcmil			0
Osłona izolacyjna przed dotykiem			Tak
Wysokość		mm	100
Szerokość		mm	161
Głębokość		mm	115