



Adapter przyłączeniowy, 3b, taśma Cu do 32x20 mm, 800A

Typ
Catalog No. BBA-TP3/CU-BAND
107186

Program dostaw

Asortyment			System 60-mm
Funkcja podstawowa			Technika przyłączy i połączeń
Grupa asortymentowa			Zestawy podłączeniowe
Tworzywo			Bez silikonu, bez chloru
Samogaśnienie			zgodnie z UL 94
Odporność na wyładowania pełzne			CTI 200
Odporność temperaturowa			do 120°C
Opis			możliwość dowolnego ustawiania odstępu biegunów Mocowanie bezpośrednio do zacisku do szyn zbiorczych z zatyczką o regulowanej szerokości Możliwe jest przycięcie
Terminal area W x H		mm	32 x 25
Width		mm	180 - 240
Bieguny			3
Znamionowy prąd pracy	I _e	A	800
Przewód			do # 10 x 32 x 1 mm ■ 30 x 25 mm
Cu factor		kg	0,00
Stosowane do			20 x 5/10 25 x 5/10 30 x 5/10
Stosowane do			Double T profile
Wskazówki			
○ round conductor, solid			
⊗ Flexible, round conductor with correctly crimped ferrule			
Round conductor, stranded			
💡 Section conductor, solid			
Sector conductor, stranded			
# CU band			
■ CU busbar			

