



Rozłącznik izolacyjny, 63AV, 3b, D02

Typ
Catalog No.D02-LTS/63-3
114320

Program dostaw

			With flashing function Suitable for fuses, utilisation class gG (gL), aM Only 4 space units wide, can be rail-mounted with RCCB Current coding through locating inserts sealable Infeed possible from both sides Holding springs for D01 fuse links or cylindrical inserts 10 x 38 included as standard
Rated operational voltage			400 V AC
Bieguny			3
Rated uninterrupted current I_u at max. cross-section	I_u	A	63
Wkładka bezpiecznikowa			Wielkość D02: 20 - 63 A, cylindryczny 30 x 38 do 32 A ze sprężyną mocującą gabarytowa D01: 2 - 16 A z pasowanym wkładem tulejkowym i sprężyną mocującą

Dane Techniczne

elektryczny

Liczba biegunów			3P 3P+N 3P+HK
znamionowe napięcie pracy	U_e	V	
AC: 1P, 2P, 3P	U_e	V AC	400
Znamionowy prąd pracy	I_e	A	63
Pomiarowy prąd stały	I_u	A	63
Rated short-circuit making capacity	I_{cm}		50 kAeff
N/O			5 A / 250 V AC
Switching category			AC 22 B
Kategoria przepięciowa			IV
Odporność na uder napięciowy	U_{imp}	kV	6
Strata ciepła na każdy tor prądowy przy I_e		W	1.8
Straty mocy			
Heat dissipation per contact with fuse link at I_e		W	7.3

mechaniczny

Standardowe wymiary frontu		mm	45
Wymiar gniazdka obudowy		mm	84
Mounting width		mm	18/per pole (1 SU)
Weight		g	3P 340 3P+N 380 3P+HK 380
Montaż			szybkoszłącze szyny DIN IEC/EN 60715
stopień ochrony			
zamontowane			IP20
Zaciski			Lift terminals
Przekrój doprowadzeń		mm ²	
przewód pojedynczy		mm ²	1.5 - 25
Zakres temperatur		°C	-25 ... +60
Klasa przeciwpożarowa według UL94			V0, kontrola drutu żarnikowego 960°C
Moment dokręcenia śrub połączeniowych		Nm	≤ 3
Kategoria przepięciowa / stopień zanieczyszczenia			III/3
Odporność na wyładowania pełzne			CTI 600

Element przekaźnika mechaniczny

Zaciski			Lift terminals
---------	--	--	----------------

Dane techniczne zgodne z ETIM 7.0

Wyłączniki ochronne, bezpieczniki (EG000020) / Rozłącznik bezpiecznikowy D0 (EC000277)			
Elektrotechnika, automatyzacja i technologia / Instalacja, urządzenie elektryczne / Systemy bezpieczników topikowych / Rozłącznik bezpiecznikowy NEOZED (ecl@ss10.0.1-27-14-21-10 [AKE282013])			
Liczba biegunów			3
Rozmiar			D02
Napięcie znamionowe		V	400
Prąd znamionowy		A	63