



Zamek, +zastosowanie, 3mm dwupiórkowa

Typ
Catalog No.
LC-DBIT3-CS
133102

Program dostaw

Asortyment		Ogólne akcesoria szafy sterowniczej
Akcesoria		Systemy zwiernia i zamykania
Akcesoria		Zamknięcia uniwersalne
Opis		Tarcza zamka z wysokogatunkowego wytrzymałego na uderzenia odlewu cynkowego Wkładki zamka i zatrzaski z metalu Przeciwnakrętka z metalu, z nacięciami zgodność ze standardowymi blokadami
Wytrzymałość powierzchniowa		ciemnoszary RAL 7037, powłokowanie proszkowe
Wypożyczenie		3 mm double ward key
Stosowane do		For standardized door cutouts 22.5 × 20.4 mm

Dane techniczne zgodne z ETIM 7.0

Systemy dystrybucji energii / Rozdzielnice (EG000015) / Mechanizm zamykania szafy (EC000327)		
Elektrotechnika, automatyzacja i technologia / Materiały elektroizolacyjne i połączeniowe / Energy distribution system / Lock system for switch cabinet systems (ecl@ss10.0.1-27-40-06-41 [AC0555011])		
Rodzaj uchwytu		Inne
Rączka		Nie
Kłódka		Nie
Zamek obrotowy trzypunktowy		Nie
Rodzaj zamknięcia		Dwupiórkowy