



Przełącznik zaniku fazy 2zw

 Typ **REUVM2**
 Catalog No. **167284**

Abbildung ähnlich

Świadectwo typu zgodnie z IEC/EN 61439

Dane techniczne dla zaświadczenia rodzaju konstrukcji			
Znamionowy prąd pracy do podania straty mocy	I_n	A	5
Strata mocy na biegun, w zależności od prądu	P_{vid}	W	1.2
Strata mocy elementu eksploatacyjnego, w zależności od prądu	P_{vid}	W	3.4
Strata mocy statyczna, niezależnie od prądu	P_{vs}	W	1
Robocza temperatura otoczenia min.		°C	-25
Robocza temperatura otoczenia maks.		°C	60
			0

Dane techniczne zgodne z ETIM 7.0

Aparatura modułowa lub do montażu powierzchniowego (EG000062) / Przełącznik podnapięciowy (EC001667)

Elektrotechnika, automatyzacja i technologia / Instalacja, urządzenie elektryczne / Modułowa obudowa do szafek elektroinstalacyjnych / Under voltage monitoring relay for distribution board (ecI@ss10.0.1-27-14-23-27 [ACN373011])

Napięcie znamionowe	V	400
Częstotliwość znamionowa	Hz	50 - 50
Wskazany zakres pomiarowy		3N, 400/230V
Maksymalna moc łączeniowa	VA	1250
Opóźnienie wyzwalania	ms	500
Maksymalna liczba cykli pracy	c/min	6
Rodzaj napięcia		AC
Sposób montażu		Szyna DIN
Szerokość wyrażona liczbą modułów		1
Wysokość wbudowania	mm	90
Stopień ochrony (IP)		IP20