


DMV-630N/4 - Rozłącznik izolacyjny, 4b, 630A, bez osi i uchwytu



Informacje ogólne

GTIN/EAN	8711426423442
Nazwa producenta	EATON
ID produktu wg producenta	1814444
Kraj pochodzenia	Wielka Brytania
Kod celny	85365080

Opis ETIM

Klasa	Rozłącznik (EC000216)
Grupa	Urządzenia niskonapięciowe (EG000017)
Jako rozłącznik główny	Tak
Jako rozłącznik remontowy	Tak
Jako rozłącznik bezpieczeństwa	Nie
Jako wyłącznik awaryjny	Tak
Jako przełącznik nawrotny	Nie
Liczba łączników	1
Maksymalne znamionowe napięcie pracy Ue AC	690 V
Znamionowe napięcie pracy	690..690 V
Znamionowy prąd ciągły Iu	630 A
Znamionowy prąd ciągły dla AC-23, 400 V	630 A
Znamionowy prąd ciągły dla AC-21, 400 V	630 A
Znamionowa moc pracy dla AC-3, 400 V	0 kW
Znamionowy wytrzymywany prąd krótkotrwały Icw	36 kA
Znamionowa moc pracy dla AC-23, 400 V	375 kW
Zdolność łączeniowa przy 400 V	375 kW
Znamionowy warunkowy prąd zwarcia Iq	100 kA
Liczba biegunów	4
Liczba styków pomocniczych rozwiernych	0
Liczba styków pomocniczych zwiernych	0
Liczba styków pomocniczych przełącznych	0
Opcjonalny napęd silnikowy	Nie
Wbudowany napęd silnikowy	Nie

Opcjonalny wyzwalacz napięciowy	Nie
Budowa urządzenia	Kompletne urządzenie w obudowie
Do montażu na płycie	Tak
Do montażu tablicowego 4-otworowego	Nie
Do montażu czołowego centralnie	Nie
Do instalacji w tablicach rozdzielczych	Nie
Do montażu pośredniego	Nie
Kolor elementu sterowniczego	Inne
Rodzaj elementu wykonawczego	Inne
Z mechanizmem ryglującym	Nie
Rodzaj połączenia styków głównych	Połączenie śrubowe
Stopień ochrony (IP) części czołowej	IP20
Stopień ochrony (NEMA)	Inne

Informacje o opakowaniu

Kod GTIN/EAN opakowania	8711426423442
-------------------------	---------------

Dodatkowe atrybuty produktu

ERP ID	1016487
--------	---------