

SPRT12-350/3+NPE-AX - Combined arrester, transient voltage surge suppression T1&T2



Informacje ogólne

GTIN/EAN	9010238084513
Nazwa producenta	EATON
ID produktu wg producenta	195236
Kraj pochodzenia	Niemcy
Kod celny	85363030

Opis ETIM

Klasa	Ogranicznik przepięć Typ 1+2 (klasa B+C) (EC001457)
Grupa	Systemy uziemień oraz ochrony odgromowej i przeciwprzepięciowej (EG000021)
Układ sieci DC	Nie
Układ sieci IT	Nie
Układ sieci TN	Tak
Układ sieci TN-C	Nie
Układ sieci TN-C-S	Tak
Układ sieci TN-S	Tak
Układ sieci TT	Tak
Inny układ sieci	Nie
Liczba biegunów	4
Prąd udarowy (10/350 μ s)	25 kA
Najwyższe napięcie trwałej pracy AC	350 V
Najwyższe napięcie trwałej pracy DC	0 V
Znamionowe napięcie AC	240 V
Znamionowe napięcie DC	0 V
Maksymalne napięcie instalacji fotowoltaicznej	0 V
Poziom ochrony	1,5 kV
Poziom ochrony L-N	1,5 kV
Poziom ochrony L-PE	1,5 kV
Poziom ochrony N-PE	1,5 kV
Poziom ochrony (DC + - DC-)	0 kV
Poziom ochrony (DC + / DC - -PE)	0 kV

Zdolność gaszenia prądu następczego	50 kA
Energia właściwa (W/R)	2500 kJ/Ω
Maks. przekrój przewodu (jedno-/wielodrutowego)	35 mm²
Maks. przekrój przewodu elastycznego	35 mm²
Sposób montażu	Szyna montażowa DIN TH-35 mm
Rozmiar	8 modułów
Ze stykiem sygnalizacyjnym	Tak
Sygnalizacja zadziałania na urządzeniu	Optyczny
Klasa ochronności	Typ 1+2
Wydmuchowy	Nie
Zintegrowane zabezpieczenie	Nie
Energetycznie skoordynowana ochrona urządzenia końcowego	Tak
Stopień ochrony (IP)	IP20

Informacje o opakowaniu

Kod GTIN/EAN opakowania	9010238084513
-------------------------	---------------

Informacje o opakowaniu

Kod GTIN/EAN opakowania	9010238084629
-------------------------	---------------

Dodatkowe atrybuty produktu

ERP ID	1121998
--------	---------