

easyE4, Soft, kabel - STARTERKIT



Informacje ogólne

GTIN/EAN	4015080892892
Nazwa producenta	EATON
ID produktu wg producenta	197228
Kraj pochodzenia	Estonia
Kod celny	85371091

Opis ETIM

Klasa	Moduł logiczny (EC001417)
Grupa	Przemysłowe Programowalne Sterowniki Logiczne PLC (EG000024)
Napięcie zasilające dla AC 50 Hz	0..0 V
Napięcie zasilające dla AC 60 Hz	0..0 V
Napięcie zasilające dla DC	20,4..28,8 V
Rodzaj napięcia zasilającego	DC
Prąd przełączania	0,5 A
Liczba wejść analogowych	0
Liczba wyjść analogowych	0
Liczba wejść cyfrowych	8
Liczba wyjść cyfrowych	4
Z wyjściem przekaźnikowym	Tak
Liczba złączy sprzętowych Industrial Ethernet	1
Liczba złączy PROFINET	0
Liczba złączy sprzętowych RS-232	0
Liczba złączy sprzętowych RS-422	0
Liczba złączy sprzętowych RS-485	0
Liczba złączy sprzętowych szeregowych TTY	0
Liczba złączy sprzętowych USB	0
Liczba złączy sprzętowych równoległych	0
Liczba interfejsów sprzętowych bezprzewodowych	0
Liczba złączy sprzętowych innych	1
Z interfejsem optycznym	Tak
Obsługa protokołu TCP/IP	Tak
Obsługa protokołu PROFIBUS	Tak

Obsługa protokołu CAN	Tak
Obsługa protokołu INTERBUS	Tak
Obsługa protokołu ASI	Tak
Obsługa protokołu KNX	Tak
Obsługa protokołu MODBUS	Tak
Obsługa protokołu Data-Highway	Tak
Obsługa protokołu DeviceNet	Tak
Obsługa protokołu SUCONET	Tak
Obsługa protokołu LON	Tak
Obsługa protokołu PROFINET IO	Tak
Obsługa protokołu PROFINET CBA	Tak
Obsługa protokołu SERCOS	Tak
Obsługa protokołu Foundation Fieldbus	Tak
Obsługa protokołu EtherNet/IP	Tak
Obsługa protokołu AS-Interface Safety at Work	Tak
Obsługa protokołu DeviceNet Safety	Tak
Obsługa protokołu INTERBUS-Safety	Tak
Obsługa protokołu PROFIsafe	Tak
Obsługa protokołu SafetyBUS p	Tak
Obsługa innych protokołów	Tak
Standard komunikacji bezprzewodowej Bluetooth	Tak
Standard komunikacji bezprzewodowej WLAN 802.11	Tak
Standard komunikacji bezprzewodowej GPRS	Tak
Standard komunikacji bezprzewodowej GSM	Tak
Standard komunikacji bezprzewodowej UMTS	Tak
IO link master	Tak
Redundancja	Tak
Z wyświetlaczem	Tak
Stopień ochrony (IP)	IP20
Moduł Podstawowy	Tak
Rozszerzalny	Tak
Moduł dodatkowy	Tak
Z wyłącznikiem czasowym	Tak
Możliwość montażu na szynie	Tak
Montaż ścienny / montaż bezpośredni	Tak
Możliwy montaż panelowy	Tak
Możliwy montaż stelażowy (rack)	Tak
Do układów bezpieczeństwa	Tak
Kategoria bezpieczeństwa według EN 954-1	Brak
Poziom bezpieczeństwa SIL zgodnie z IEC 61508	Brak
Poziom bezpieczeństwa PL zgodnie z EN ISO 13849-1	Brak
Wyposażenie eksploatacyjne (Ex ia)	Tak

Wyposażenie eksploatacyjne (Ex ib)	Tak
Kategoria ochrony przeciwwybuchowej dla gazów	Brak
Kategoria ochrony przeciwwybuchowej dla pyłów	Brak
Szerokość	71,5 mm
Wysokość	90 mm
Głębokość	58 mm

Informacje o opakowaniu

Kod GTIN/EAN opakowania	4015080892892
-------------------------	---------------

Dodatkowe atrybuty produktu

ERP ID	1146104
--------	---------