



Wkładka bezpiecznikowa, Wysoka prędkość, 200 A, AC 690 V, DC 500 V, BS88, 37 x 94 mm, aR, BS

Typ 200A 690V AC TYPE T FUSE
Catalog No. 200FEE

Program dostaw

Asortyment			Bezpiecznik
Funkcja podstawowa			Wkładka bezpiecznikowa
Obszar zastosowania			Wysoka prędkość
Prąd nominalny	I	A	200
Napięcie nominalne			AC 690 V DC 500 V
Wielkość			BS88
Wielkość			37 x 94 mm
Klasa użytkowa			aR
Zdolność wyłączenia		kA	200
Zastosowanie			wspólna bus DC, napęd DC, przemiennik napięcia/prostownik i rozruszniki zredukowanego napięcia
Standard/znak jakości			BS
Kształt			przykręcane uchwyty offset (podwójna rurka)
Standardy/regulacje			BS88-4 IEC 60269-4
Opcjonalne akcesoria			fuse-holder BH-1132

Dane techniczne zgodne z ETIM 7.0

Wyłączniki ochronne, bezpieczniki (EG000020) / Wkładka bezpiecznikowa NH (EC000055)			
Elektrotechnika, automatyzacja i technologia / Instalacja, urządzenie elektryczne / Wkładka topikowa / Wkładka bezpiecznika NH (ecI@ss10.0.1-27-14-20-05 [AFZ800015])			
Rozmiar			Inne
Prąd znamionowy		A	200
Napięcie znamionowe		V	690
Rodzaj napięcia			AC/DC
Znamionowa zdolność łączeniowa		kA	200
Charakterystyka			aR (ochrona zwarciorwa elementów półprzewodnikowych)
Rodzaj wskaźnika zadziałania			Brak
Metalowe izolowane zaczepty (IMGL)			Nie