



Szyny łączeniowe 6f., 6.5JC, do wkładu łącznika pomocniczego

Typ  
Catalog No.

EVG-3PHAS/6MODUL/HI  
216411

Abbildung ähnlich

## Program dostaw

|                                |  |                                                                                                                                                                                     |
|--------------------------------|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Funkcja podstawowa             |  | Szyny                                                                                                                                                                               |
| Funkcja podstawowa – akcesoria |  | System szyn zbiorczych do wyłącznika ochronnego<br>System szyn zbiorczych do modułu różnicowoprądowego<br>System szyn zbiorczych do zespolonego wyłącznika różnicowoprądowego FI/LS |
| Typ oszynowania                |  | 3-fazowe + HS                                                                                                                                                                       |
| Asortyment                     |  | EVG                                                                                                                                                                                 |

## Dane techniczne zgodne z ETIM 7.0

|                                                                                                                                                                                |  |                 |           |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-----------------|-----------|
| Urządzenia niskonapięciowe (EG000017) / Szyna fazowa (EC000215)                                                                                                                |  |                 |           |
| Elektrotechnika, automatyzacja i technologia / Rozdzielnice niskonapięciowe / Komponent do rozdzielnic niskiego napięcia / Phase busbar (ecl@ss10.0.1-27-37-13-06 [ACN992011]) |  |                 |           |
| Liczba faz                                                                                                                                                                     |  |                 | 3         |
| Liczba biegunów                                                                                                                                                                |  |                 | 3         |
| Do liczby urządzeń                                                                                                                                                             |  |                 | 2         |
| Wielkość odstępów                                                                                                                                                              |  | mm              | 0         |
| Przekrój                                                                                                                                                                       |  | mm <sup>2</sup> | 10        |
| Długość                                                                                                                                                                        |  | mm              | 120       |
| Liczba modułów                                                                                                                                                                 |  |                 | 6         |
| Znamionowy prąd ciągły I <sub>n</sub>                                                                                                                                          |  | A               | 63        |
| Rodzaj połączenia elektrycznego                                                                                                                                                |  |                 | Widelkowe |
| Z izolacją                                                                                                                                                                     |  |                 | Tak       |
| Znamionowe napięcie udarowe                                                                                                                                                    |  | kV              | 4         |
| Znamionowy warunkowy prąd zwarcia I <sub>k</sub>                                                                                                                               |  | kA              | 25        |
| Maksymalne znamionowe napięcie pracy U <sub>e</sub>                                                                                                                            |  | V               | 500       |
| Znamionowy wytrzymywany prąd krótkotrwały I <sub>cw</sub>                                                                                                                      |  | kA              | 0         |
| Do urządzeń z torem N                                                                                                                                                          |  |                 | Nie       |
| Do urządzeń ze stykami pomocniczymi                                                                                                                                            |  |                 | Tak       |