



Wyłącznik nadprądowy, 2 A, 2p, charakterystyka: C, DC

Typ
Catalog No. CLS6-C2/2-DC-DE
247812

Abbildung ähnlich

Świadectwo typu zgodnie z IEC/EN 61439

Dane techniczne dla zaświadczenia rodzaju konstrukcji				
Znamionowy prąd pracy do podania straty mocy	I_n	A	2	
Strata mocy na biegun, w zależności od prądu	P_{vid}	W	0	
Strata mocy elementu eksploatacyjnego, w zależności od prądu	P_{vid}	W	1.5	
Strata mocy statyczna, niezależnie od prądu	P_{vs}	W	0	
Zdolność oddawania straty mocy	P_{ve}	W	0	
Robocza temperatura otoczenia min.		°C	-25	
Robocza temperatura otoczenia maks.		°C	55	
				liniowo na +1°C, co prowadzi do zmniejszenia obciążalności prądem o 0,5%

Dane techniczne zgodne z ETIM 7.0

Wyłączniki ochronne, bezpieczniki (EG000020) / Wyłącznik nadprądowy (EC000042)				
Elektrotechnika, automatyzacja i technologia / Instalacja, urządzenie elektryczne / Wyłącznik nadmiarowo-prądowy / Wyłącznik nadmiarowo-prądowy (ecl@ss10.0.1-27-14-19-01 [AAB905014])				
Charakterystyka wyzwalania			C	
Liczba biegunów (całkowita)			2	
Liczba biegunów			2	
Prąd znamionowy		A	2	
Napięcie znamionowe		V	250	
Napięcie znamionowe izolacji U_i		V		
Znamionowe napięcie udarowe wytrzymywane U_{imp}		kV		
Znamionowa zwarciova zdolność łączeniowa I_{cn} zgodnie z EN 60898 przy 230 V		kA	6	
Znamionowa zwarciova zdolność łączeniowa I_{cn} zgodnie z EN 60898 przy 400 V		kA	6	
Znamionowa zwarciova zdolność łączeniowa I_{cu} zgodnie z IEC 60947-2 przy 230 V		kA	0	
Znamionowa zwarciova zdolność łączeniowa I_{cu} zgodnie z IEC 60947-2 przy 400 V		kA	0	
Rodzaj napięcia			DC	
Zakres częstotliwości		Hz	50 - 60	
Klasa ograniczenia energii			3	
Do instalacji podtynkowych			Nie	
Jednocześnie rozłączany biegun N			Nie	
Kategoria przepięcia			3	
Stopień zanieczyszczenia			2	
Możliwość dodatkowego wyposażenia			Tak	
Szerokość wyrażona liczbą modułów			2	
Głębokość wbudowania		mm	70.5	
Stopień ochrony (IP)			IP20	
Temperatura otoczenia w warunkach pracy		°C		
Przekrój przyłączanego przewodu wielożyłowego		mm ²		
Przekrój przyłączanego przewodu jednodrutowego		mm ²		