



Przepust łączeniowy do odgromnika B, 125A, 500V AC/DC, kat Ü. III

Typ **SPB-D-125**
 Catalog No. **248145**

Świadectwo typu zgodnie z IEC/EN 61439

Dane techniczne dla zaświadczenia rodzaju konstrukcji			
Znamionowy prąd pracy do podania straty mocy	I_n	A	0
Strata mocy na biegun, w zależności od prądu	P_{vid}	W	0
Strata mocy elementu eksploatacyjnego, w zależności od prądu	P_{vid}	W	0
Strata mocy statyczna, niezależnie od prądu	P_{vs}	W	0
Zdolność oddawania straty mocy	P_{ve}	W	0
Robocza temperatura otoczenia min.		°C	-40
Robocza temperatura otoczenia maks.		°C	85
			0

Dane techniczne zgodne z ETIM 7.0

Aparatura modułowa lub do montażu powierzchniowego (EG000062) / Wyposażenie dodatkowe do aparatury modułowej (EC001286)			
Elektrotechnika, automatyzacja i technologia / Instalacja, urządzenie elektryczne / Komponent wyłącznika ochronnego / Styk pomocniczy, styk sygnalizacyjny (ecl@ss10.0.1-27-14-35-02 [AKE327013])			
Do montażu z			Inne
Rodzaj wyposażenia dodatkowego			Inne
Montowane fabrycznie			Nie
Szerokość montażowa			1
Liczba styków zwiernych			
Liczba styków rozwiernych			
Liczba styków przełącznych			
Liczba styków sygnalizacji błędu			0
Znamionowy prąd załączania		A	125
Napięcie znamionowe		V	500
Rodzaj napięcia sterowania			AC/DC
Z samotestem prądu różnicowego			Nie
Do maks. liczby styków głównych (ogółem)			1
Do maks. prądu styków głównych		A	12