



Odgromnik udarowy, 35kA, 440VAC

Typ
Catalog No.

SPI-35/440
263137

Świadectwo typu zgodnie z IEC/EN 61439

Dane techniczne dla zaświadczenia rodzaju konstrukcji			
Znamionowy prąd pracy do podania straty mocy	I_n	A	0
Strata mocy na biegun, w zależności od prądu	P_{vid}	W	0
Strata mocy elementu eksploatacyjnego, w zależności od prądu	P_{vid}	W	0
Strata mocy statyczna, niezależnie od prądu	P_{vs}	W	0.44
Zdolność oddawania straty mocy	P_{ve}	W	0
Robocza temperatura otoczenia min.		°C	-40
Robocza temperatura otoczenia maks.		°C	85
			0

Dane techniczne zgodne z ETIM 7.0

Systemy uziemień oraz ochrony odgromowej i przeciwprzepięciowej (EG000021) / Ogranicznik przepięć Typ 1 (klasa B) (EC000381)			
Elektrotechnika, automatyzacja i technologia / Instalacja, urządzenie ochronne / Ochronnik przepięciowy / Lightning current arrester for power supply systems (ecl@ss10.0.1-27-13-08-02 [ACN272011])			
Układ sieci DC			Nie
Układ sieci IT			Nie
Układ sieci TN			Nie
Układ sieci TN-C			Nie
Układ sieci TN-C-S			Nie
Układ sieci TN-S			Nie
Układ sieci TT			Nie
Inny układ sieci			Nie
Liczba przewodów (bez uziemienia)			
Prąd udarowy (10/350 μ s)		kA	35
Znamionowy prąd wyładowczy - wartość szczytowa (8/20)		kA	35
Najwyższe napięcie trwałej pracy AC		V	440
Najwyższe napięcie trwałej pracy DC		V	0
Znamionowe napięcie AC		V	0
Znamionowe napięcie DC		V	0
Poziom ochrony		kV	1.5
Poziom ochrony L-N		kV	0
Poziom ochrony N-PE		kV	0
Poziom ochrony (DC + - DC-)		kV	0
Poziom ochrony (DC + / DC - -PE)		kV	0
Zdolność gaszenia prądu następczego		kA	0
Energia właściwa (W/R)		kJ/Q	0
Sposób montażu			Szyna montażowa DIN TH-35 mm
Rozmiar			1 moduł
Maks. przekrój przewodu (jedno-/wielodrutowego)		mm ²	25
Maks. przekrój przewodu elastycznego		mm ²	35
Ze stykiem do zdalnej sygnalizacji			Nie
Wydmuchowy			Nie

Sygnalizacja zadziałania na urządzeniu			Optyczny
Typ 1			Tak
Zintegrowane dobezpieczenie			Nie
Do zastosowań zewnętrznych			Nie
Stopień ochrony (IP)			

Wymiary

