



Podstawa bezpiecznikowa do wkładek cylindrycznych

Typ **Z-SH/1**
 Catalog No. **263876**

Dane techniczne zgodne z ETIM 7.0

Urządzenia niskonapięciowe (EG000017) / Rozłącznik bezpiecznikowy (EC001040)			
Elektrotechnika, automatyzacja i technologia / Rozdzielnice niskonapięciowe / Rozłącznik, odłącznik obciążenia, przełącznik sterujący / Rozłącznik/odłącznik obciążenia z/bez bezpiecznika (ecI@ss10.0.1-27-37-14-01 [AKF058013])			
Jako rozłącznik główny			Nie
Jako rozłącznik bezpieczeństwa			Nie
Maksymalne znamionowe napięcie pracy Ue AC	V		230
Znamionowy prąd ciągły Iu	A		32
Znamionowa moc pracy dla AC-23, 400 V	kW		0
Znamionowy warunkowy prąd zwarcia Iq	kA		10
Znamionowy wytrzymywany prąd krótkotrwały Icw	kA		0
Do wkładek bezpiecznikowych			C1-C3
Liczba biegunów			1
Z kontrolą stanu wkładki bezpiecznikowej			Nie
Rodzaj podłączenia styków głównych			Połączenie śrubowe
Kierunek wprowadzenia kabla			Inne
Ze złączami wtykowymi			Nie
Do montażu na płycie			Nie
Do montażu tablicowego			Nie
Do montażu szynowego			Nie
Rodzaj elementu wykonawczego			Inne
Umiejscowienie elementu napędowego			Strona przednia
Opcjonalny napęd silnikowy			Nie
Wbudowany napęd silnikowy			Nie
Jako wyłącznik awaryjny			Nie
Stopień ochrony (IP) części czołowej			IP20