

## CBEU-02/02 - Nadajnik z wejściem binarnym, UP, 2xzestyk sygnału



### Informacje ogólne

|                           |               |
|---------------------------|---------------|
| GTIN/EAN                  | 4015082656270 |
| Nazwa producenta          | EATON         |
| ID produktu wg producenta | 265627        |
| Kraj pochodzenia          | Czechy        |
| Kod celny                 | 85414090      |

### Opis ETIM

|                                             |                                                      |
|---------------------------------------------|------------------------------------------------------|
| Klasa                                       | Wejście binarne do systemów magistralnych (EC000688) |
| Grupa                                       | Instalacyjne systemy magistralne (EG000032)          |
| System magistralny KNX                      | Tak                                                  |
| System magistralny KNX z transmisją radiową | Nie                                                  |
| System magistralny Funkbus (radiowy)        | Nie                                                  |
| System magistralny LON                      | Nie                                                  |
| System magistralny Powernet                 | Nie                                                  |
| Inne systemy magistralne                    | xComfort                                             |
| Komunikacja bezprzewodowa dwukierunkowa     | Tak                                                  |
| Sposób montażu                              | Montaż podtynkowy                                    |
| Szerokość wyrażona liczbą modułów           | 3                                                    |
| Ze złączem magistrali                       | Tak                                                  |
| Moduł magistralowy odłączalny               | Nie                                                  |
| Do sterowania LED                           | Nie                                                  |
| Ze wskaźnikiem LED                          | Nie                                                  |
| Liczba wejść                                | 2                                                    |
| Zakres napięcia wejściowego                 | 0..0 V                                               |
| Rodzaj napięcia wejściowego                 | AC                                                   |
| Wymagane zewnętrzne napięcie odpytujące     | Nie                                                  |
| Stopień ochrony (IP)                        | IP20                                                 |
| Min. głębokość puszkii montażowej           | 19 mm                                                |

### Informacje o opakowaniu

|                         |               |
|-------------------------|---------------|
| Kod GTIN/EAN opakowania | 4015082656270 |
|-------------------------|---------------|

### Informacje o opakowaniu

|                         |               |
|-------------------------|---------------|
| Kod GTIN/EAN opakowania | 9007912841241 |
|-------------------------|---------------|

### Dodatkowe atrybuty produktu

|        |         |
|--------|---------|
| ERP ID | 1017781 |
|--------|---------|