



Szyony 3f., do Z-SLS, PLHT, D0.-S0/.. (1, 5JC), 80A

Typ
Catalog No. Z-SV-16/3P
271072

Program dostaw

Product range			Fuse Bases
Basic function			Accessories
Basic function			Busbar block
			For fuse bases, 3 pole
Stosowane do			D0.../3

Świadectwo typu zgodnie z IEC/EN 61439

Dane techniczne dla zaświadczenia rodzaju konstrukcji			
Robocza temperatura otoczenia min.		°C	-25
Robocza temperatura otoczenia maks.		°C	55

Dane techniczne zgodnie z ETIM 7.0

Urządzenia niskonapięciowe (EG000017) / Szyna fazowa (EC000215)			
Elektrotechnika, automatyzacja i technologia / Rozdzielnice niskonapięciowe / Komponent do rozdzielnic niskiego napięcia / Phase busbar (ecl@ss10.0.1-27-37-13-06 [ACN992011])			
Liczba faz			3
Liczba biegunów			3
Do liczby urządzeń			0
Wielkość odstępów		mm	0
Przekrój		mm ²	16
Długość		mm	1000
Liczba modułów			3
Znamionowy prąd ciągły Iu		A	63
Rodzaj połączenia elektrycznego			Pin/sztyft
Z izolacją			Tak
Znamionowe napięcie udarowe		kV	4
Znamionowy warunkowy prąd zwarcia Icw		kA	0
Maksymalne znamionowe napięcie pracy Ue		V	500
Znamionowy wytrzymywany prąd krótkotrwały Icw		kA	0
Do urządzeń z torem N			Nie
Do urządzeń ze stykami pomocniczymi			Nie