



Trafo 230V, wyj.12-24 V, 5,2-2,6 A

Typ
Catalog No.

TR-G2/63-SF
272485

Świadectwo typu zgodnie z IEC/EN 61439

Dane techniczne dla zaświadczenia rodzaju konstrukcji			
Znamionowy prąd pracy do podania straty mocy	I_n	A	0
Strata mocy na biegun, w zależności od prądu	P_{vid}	W	0
Strata mocy elementu eksploatacyjnego, w zależności od prądu	P_{vid}	W	15.12
Strata mocy statyczna, niezależnie od prądu	P_{vs}	W	0
Zdolność oddawania straty mocy	P_{ve}	W	0
Robocza temperatura otoczenia min.		°C	-25
Robocza temperatura otoczenia maks.		°C	25
			0

Dane techniczne zgodne z ETIM 7.0

Aparatura modułowa lub do montażu powierzchniowego (EG000062) / Transformator dzwonkowy (EC001547)			
Elektrotechnika, automatyzacja i technologia / Transformator, przetwornik, cewka / Transformator dzwonkowy / Transformator dzwonkowy (poza klasyfikacją) (ecl@ss10.0.1-27-03-11-90 [BAC147011])			
Napięcie pierwotne	V		230
Napięcie wtórne 1	V		12
Napięcie wtórne 2	V		24
Napięcie wtórne 3	V		0
Prąd strony wtórnej 1	A		5.2
Prąd strony wtórnej 2	A		2.6
Prąd strony wtórnej 3	A		0
Maksymalna moc wyjściowa	W		0
Maksymalny prąd wyjściowy	A		0
Maksymalna strata mocy	W		0
Rodzaj transformatora			Transformator bezpieczeństwa
Do montażu natynkowego			Tak
Do montażu podtynkowego			Nie
Wersja modułowa			Tak
Długość	mm		55
Szerokość	mm		90
Wysokość	mm		90
Szerokość wyrażona liczbą modułów			5
Ochrona przeciwzwarciowa			Tak
Ochrona termiczna			Tak
Z przełącznikiem wł./wyl.			Nie