

## NZMH2-M40 - Łącznik mocy, 3b, 40A



### Informacje ogólne

|                           |               |
|---------------------------|---------------|
| GTIN/EAN                  | 4015082813024 |
| Nazwa producenta          | EATON         |
| ID produktu wg producenta | 281302        |
| Kraj pochodzenia          | Rumunia       |
| Kod celny                 | 85362010      |

### Opis ETIM

|                                                             |                                       |
|-------------------------------------------------------------|---------------------------------------|
| Klasa                                                       | Wyłącznik silnikowy (EC000074)        |
| Grupa                                                       | Urządzenia niskonapięciowe (EG000017) |
| Zakres nastawy wyzwalacza przeciążeniowego                  | 32..40 A                              |
| Zakres nastawy wyzwalacza zwarciovego                       | 320..560 A                            |
| Z zabezpieczeniem termicznym                                | Tak                                   |
| Czułość na zanik fazy                                       | Nie                                   |
| Sposób wyzwalania                                           | Termomagnetyczny                      |
| Znamionowe napięcie pracy                                   | 690..690 V                            |
| Znamionowy prąd ciągły lu                                   | 40 A                                  |
| Znamionowa moc pracy dla AC-3, 230 V                        | 11 kW                                 |
| Znamionowa moc pracy dla AC-3, 400 V                        | 18,5 kW                               |
| Rodzaj podłączenia styków głównych                          | Połączenie śrubowe                    |
| Rodzaj elementu wykonawczego                                | Dźwignia                              |
| Budowa urządzenia                                           | Urządzenie mocowane na stałe          |
| Ze zintegrowanym stykiem pomocniczym                        | Nie                                   |
| Ze zintegrowanym wyzwalaczem podnapięciowym                 | Nie                                   |
| Liczba biegunów                                             | 3                                     |
| Znamionowa zwarciova zdolność łączeniowa Icu przy 400 V, AC | 150 kA                                |
| Stopień ochrony (IP)                                        | IP20                                  |
| Wysokość                                                    | 184 mm                                |
| Szerokość                                                   | 105 mm                                |
| Głębokość                                                   | 149 mm                                |

## Informacje o opakowaniu

|                         |               |
|-------------------------|---------------|
| Kod GTIN/EAN opakowania | 4015082813024 |
|-------------------------|---------------|

## Dodatkowe atrybuty produktu

|        |         |
|--------|---------|
| ERP ID | 1128886 |
|--------|---------|