


**Stycznik instalacyjny, 230VAC/50Hz, 40, 63A, 3JC**
**Typ** Z-SCH230/63-04  
**Catalog No.** 285735

Abbildung ähnlich

## Świadectwo typu zgodnie z IEC/EN 61439

| Dane techniczne dla zaświadczenia rodzaju konstrukcji        |           |    |     |
|--------------------------------------------------------------|-----------|----|-----|
| Znamionowy prąd pracy do podania straty mocy                 | $I_n$     | A  | 63  |
| Strata mocy na biegun, w zależności od prądu                 | $P_{vid}$ | W  | 0   |
| Strata mocy elementu eksploatacyjnego, w zależności od prądu | $P_{vid}$ | W  | 28  |
| Strata mocy statyczna, niezależnie od prądu                  | $P_{vs}$  | W  | 0   |
| Zdolność oddawania straty mocy                               | $P_{ve}$  | W  | 0   |
| Robocza temperatura otoczenia min.                           |           | °C | -40 |
| Robocza temperatura otoczenia maks.                          |           | °C | 60  |
|                                                              |           |    | 0   |

## Dane techniczne zgodne z ETIM 7.0

|                                                                                                                                                                                                     |    |  |           |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--|-----------|
| Aparatura modułowa lub do montażu powierzchniowego (EG000062) / Stycznik instalacyjny (EC001653)                                                                                                    |    |  |           |
| Elektrotechnika, automatyzacja i technologia / Instalacja, urządzenie elektryczne / Modułowa obudowa do szafek elektroinstalacyjnych / Stycznik instalacyjny (ecl@ss10.0.1-27-14-23-08 [AFZ820015]) |    |  |           |
| Znamionowe napięcie pracy                                                                                                                                                                           | V  |  | 440 - 440 |
| Znamionowy prąd pracy                                                                                                                                                                               | A  |  | 63        |
| Kategoria użytkowania                                                                                                                                                                               |    |  | 1         |
| Znamionowe napięcie sterujące                                                                                                                                                                       | V  |  | 230 - 230 |
| Rodzaj napięcia zasilania                                                                                                                                                                           |    |  | AC        |
| Rodzaj napięcia sterowania                                                                                                                                                                          |    |  | AC        |
| Liczba styków zwiernych                                                                                                                                                                             |    |  | 0         |
| Liczba styków rozwiernych                                                                                                                                                                           |    |  | 4         |
| Maksymalna zdolność łączeniowa dla żarówek                                                                                                                                                          | W  |  | 7740      |
| Maksymalna zdolność łączeniowa dla świetlówek                                                                                                                                                       | VA |  | 4060      |
| Maksymalna zdolność łączeniowa dla świetlówek (kompensacja DUO)                                                                                                                                     | VA |  | 8120      |
| Maksymalna zdolność łączeniowa dla świetlówek (z kompensacją równoległą)                                                                                                                            | VA |  | 2668      |
| Suwak do obsługi manualnej                                                                                                                                                                          |    |  | Nie       |
| Liczba modułów                                                                                                                                                                                      |    |  | 3         |
| Głębokość wbudowania                                                                                                                                                                                | mm |  | 60        |
| Możliwość dodatkowego wyposażenia                                                                                                                                                                   |    |  | Tak       |
| Stopień ochrony (IP)                                                                                                                                                                                |    |  | IP40      |