



Wkładka bezpiecznikowa, Wysoka prędkość, 10 A, DC 1000 V, IEC60269-6 type A, 10 x 38 mm, gPV, IEC

Typ 10AMP 1000V DC SOLAR FERRULE 10 X 38MM
Catalog No. PV-10A10F

Program dostaw

Asortyment			Bezpiecznik
Funkcja podstawowa			Wkładka bezpiecznikowa
Obszar zastosowania			Wysoka prędkość
Prąd nominalny	I	A	10
Napięcie nominalne			DC 1000 V
Wielkość			IEC 60269-6 type A
Wielkość			10 x 38 mm
Klasa użytkowa			gPV
Zdolność wyłączenia		kA	50
Zastosowanie			funkcja zabezpieczająca łańcuchów fotowoltaicznych
Standard/znak jakości			IEC
Kształt			cyldryczny
Standardy/regulacje			IEC 60269-6 UL 2579

Dane techniczne zgodne z ETIM 7.0

Wyłączniki ochronne, bezpieczniki (EG000020) / Wkładka bezpiecznikowa cylindryczna (EC002704)			
Elektrotechnika, automatyzacja i technologia / Instalacja, urządzenie elektryczne / Wkładka topikowa / Bezpieczniki cylindryczne (ecl@ss10.0.1-27-14-20-02 [AFZ797013])			
Rozmiar			10x38 mm
Zakres napięcia znamionowego		V	1000 - 1000
Napięcie znamionowe			Inne
Rodzaj napięcia			DC
Charakterystyka			Inne
Zakres częstotliwości pracy		Hz	0 - 0
Prąd znamionowy		A	10
Z wybijakiem			Nie
Charakterystyka wyzwalania			Inne
Zdolność łączeniowa		kA	30