

Industrial Ethernet TP Cord RJ45/RJ45, TP cord Pre-assembled with 2 RJ45 connector, Length 2 m



Określenie przewodu	LI 02YSCY 2x2x0,15/0,98 PIMF ICCS GN
długość przewodu	2 m
Stosunek tłumienia na długość • przy 10 MHz / maksymalny • przy 100 MHz / maksymalny	0,09 dB/m 0,285 dB/m
Liczba rdzeni elektrycznych	4
średnica zewnętrzna • wewnętrznego przewodu • izolacji przewodów	0,48 mm 0,98 mm
szerokość / pokrycia przewodu	5,8 mm
grubość / pokrycia przewodu	3,7 mm
material • izolacji przewodów • pokrycia przewodu	polietylen (PE) PVC
kolor • pokrycia przewodu	Zielony
Promień zagięcia • przy pojedynczym gięciu / minimalny dopuszczalny	24 mm

• przy wielu zagięciach / minimalny dopuszczalny	42 mm
temperatura otoczenia	
• podczas pracy	-40 ... +70 °C
• podczas magazynowania	-40 ... +70 °C
• podczas transportu	-40 ... +70 °C
Stopień ochrony IP	IP20
właściwość produktu	
• bezhalogenowy	Nigdy
• bezsilikonowy	Tak
świadczenie kwalifikacyjne	
• dopuszczenie UL	Tak
Ostatnia zmiana:	27.11.2019