

Światło ciągłe, czerwony, AC/DC 12-230 V, średnica 70 mm



Ogólne dane techniczne	
Nazwa markowa produktu	SIRIUS
oznaczenie produktu	Element ze światłem ciągłym
Wykonanie sygnału optycznego	Światło ciągłe
rodzaj napięcia napięcia roboczego	AC/DC
napięcie robocze	
• przy DC wartość znamionowa	12 ... 230 V
• przy AC przy 50 Hz wartość znamionowa	12 ... 230 V
• przy AC przy 60 Hz wartość znamionowa	12 ... 230 V
materiał	PC
kolor	Czerwony
rodzaj montażu	bagnet
oznaczenie środków roboczych	
• zgodnie z DIN EN 61246-2	P
• zgodnie z IEC 81346-2:2009	P
Dane mechaniczne	
średnica zewnętrzna elementu kolumny sygnalizacyjnej	70 mm

Lampa	
element składowy produktu element świecący	Nigdy
rodzaj elementu świecącego	Żarówka / LED
Natężenie oświetlenia	0,5 cd
Natężenie oświetlenia	0,38 ... 0,66 cd
wykonanie mocowania	BA 15d

Warunki środowiska	
temperatura otoczenia podczas pracy	-20 ... +60 °C
Stopień ochrony IP	IP65
wysokość	65,5 mm
szerokość	70 mm

Aprobaty/ Certyfikaty

General Product Approval	EMC	Declaration of Conformity	other
 UL		 RCM	 EG-Konf.

[Miscellaneous](#)

[Confirmation](#)

Więcej informacji

Information- and Downloadcenter

www.siemens.com/sirius/catalogs

Industry Mall (System zamawiania online)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/pl/pl/Catalog/product?mlfb=8WD4400-1AB>

CAX-Online-Generator



<http://support.automation.siemens.com/WW/CAXorder/default.aspx?lang=en&mlfb=8WD4400-1AB>

Service&Support

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/ps/8WD4400-1AB>

Image database (product images, 2D dimension drawings, 3D models, device circuit diagrams, EPLAN macros, ...)

http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mlfb=8WD4400-1AB&lang=en



Ostatnia zmiana:



WS 4444;
WS 8333; 8WD44..._ALL
07.01.2020