

Światło migające, z wbudowaną LED, żółty, AC/DC 24 V, średnica 70 mm



Ogólne dane techniczne

Nazwa markowa produktu	SIRIUS
oznaczenie produktu	Element błyskający
Wykonanie sygnału optycznego	Światło migające
rodzaj napięcia napięcia roboczego	AC/DC
napięcie robocze	
• 1 przy DC wartość znamionowa	24 V
• 1 przy AC przy 50 Hz wartość znamionowa	24 V
• 1 przy AC przy 60 hz wartość znamionowa	24 V
Względne odchylenia dodatnie napięcia roboczego	10 %
Względne odchylenia ujemne napięcia roboczego	-10 %
pobierany prąd maksymalny	35 mA
Żywotność diody LED	100 000 h
materiał	PC
kolor	Żółty
rodzaj montażu	bagnet
oznaczenie środków roboczych	
• zgodnie z DIN EN 61246-2	P
• zgodnie z IEC 81346-2:2009	P

Dane mechaniczne

średnica zewnętrzna elementu kolumny sygnalizacyjnej	70 mm
--	-------

Lampa

element składowy produktu element świecący	Tak
rodzaj elementu świecącego	LED
Częstotliwość migania	1 Hz
Natężenie oświetlenia	1,18 cd
Natężenie oświetlenia	0,81 ... 1,65 cd

Warunki środowiska

temperatura otoczenia podczas pracy	-20 ... +50 °C
Stopień ochrony IP	IP65
wysokość	65,5 mm
szerokość	70 mm

Aprobaty/ Certyfikaty

General Product Approval	EMC	Declaration of Conformity	other
 UL		 RCM	 EG-Konf.
		Miscellaneous	Confirmation

Więcej informacji

Information- and Downloadcenter

www.siemens.com/sirius/catalogs

Industry Mall (System zamawiania online)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/pl/pl/Catalog/product?mlfb=8WD4420-5BD>

CAX-Online-Generator



<http://support.automation.siemens.com/WW/CAXorder/default.aspx?lang=en&mlfb=8WD4420-5BD>

Service&Support

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/ps/8WD4420-5BD>

Image database (product images, 2D dimension drawings, 3D models, device circuit diagrams, EPLAN macros, ...)

http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mlfb=8WD4420-5BD&lang=en



Ostatnia zmiana:



WS 4444;
WS 8333; 8WD44..._ALL
29.11.2019