



### Parametry podstawowe

|                                            |                                   |
|--------------------------------------------|-----------------------------------|
| Range name                                 | Sedna                             |
| Function                                   | Gniazdo zasilające                |
| Delivery form                              | Bez ramki                         |
| Konfiguracja biegunów gniazda zasilającego | 2P + E                            |
| Opis standardu gniazda zasilającego        | Bolec uziemiający                 |
| Gniazdo standardowe                        | Polska                            |
| Prąd znamionowy                            | 16 A w 250 V prąd przemienny (AC) |

### Parametry uzupełniające

|                                      |                                                   |
|--------------------------------------|---------------------------------------------------|
| Zakres mocy                          | 3680 W                                            |
| Kind of terminals                    | Zaciski śrubowe                                   |
| Terminal capacity                    | 2 kabel (kable) 2,5 mm <sup>2</sup>               |
| Wire structure                       | Drut - linka<br>Elastyczny<br>Sztwywny            |
| Długość izolacji zdejmowanej z kabla | 13 mm                                             |
| Material of visible parts            | ASA + PC                                          |
| Wykończenie powierzchni              | Lśniący                                           |
| Sposób mocowania                     | Pazury, zakres pracy pazurów: 52...69 mm<br>Śruby |
| Wysokość                             | 83 mm                                             |
| Szerokość                            | 71 mm                                             |
| Głębokość                            | 48 mm                                             |
| Depth of visual part                 | 23,8 mm                                           |
| Masa produktu                        | 0,082 kg                                          |

### Środowisko pracy

|                      |             |
|----------------------|-------------|
| Normy                | IEC 60884-1 |
| Certyfikaty produktu | B           |
| Stopień ochrony IP   | IP20        |

## Jednostka opakowania

|                                             |          |
|---------------------------------------------|----------|
| Typ jednostki opakowania 1                  | PCE      |
| Ilość jednostek opakowania 1                | 1        |
| Waga dla opakowania 1                       | 82 g     |
| Wysokość dla opakowania 1                   | 4,3 cm   |
| Szerokość dla opakowania 1                  | 7 cm     |
| Długość dla opakowania 1                    | 8,3 cm   |
| Typ jednostki dla opakowania zbiorczego 2   | BB1      |
| Ilość dla opakowania zbiorczego 2           | 10       |
| Waga dla opakowania zbiorczego 2            | 939 g    |
| Wysokość dla opakowania zbiorczego 2        | 10,2 cm  |
| Szerokość dla opakowania zbiorczego 2       | 20,5 cm  |
| Długość dla opakowania zbiorczego 2         | 31,5 cm  |
| Typ jednostki dla opakowania zbiorczego 3   | CAR      |
| Ilość jednostek dla opakowania zbiorczego 3 | 50       |
| Waga dla opakowania zbiorczego 3            | 5,051 kg |
| Wysokość dla opakowania zbiorczego 3        | 53,5 cm  |
| Szerokość dla opakowania zbiorczego 3       | 21,5 cm  |
| Długość dla opakowania zbiorczego 3         | 32 cm    |

## Oferta zrównoważonego rozwoju

|                                               |                                                                                                                                                 |
|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Europejska dyrektywa RoHS                     | Zgodny<br><a href="#">Europejska deklaracja RoHS</a>                                                                                            |
| Bez rtęci                                     | Tak                                                                                                                                             |
| Informacje na temat zwolnienia z RoHS         | <a href="#">Tak</a>                                                                                                                             |
| Norma RoHS Chiny                              | <a href="#">Dyrektywa RoHS Chiny</a><br>Produkt nie podlega dyrektywie RoHS Chiny. Deklaracja dot. substancji dostępna w celach informacyjnych. |
| Ujawnienie informacji o wpływie na środowisko | <a href="#">Środowiskowy profil produktu</a>                                                                                                    |

## Warunki gwarancji

|           |             |
|-----------|-------------|
| Gwarancja | 18 miesięcy |
|-----------|-------------|