

Taśmy elektroizolacyjne standardowe typu TO

CECHY I KORZYŚCI

- uniwersalne taśmy elektroizolacyjne do napraw izolacji w instalacjach o napięciu znamionowych do 600V
- do znakowania przewodów (duży wybór kolorów)
- do wiązkania przewodów



DANE LOGISTYCZNE

W opakowaniu [szt.] 10

Taśmy z PCV z klejem kauczukowym, elastyczne. Zabezpieczają przed otarciami, korozją elektrochemiczną, wilgocią. Taśmy przechowywać max. 1 rok temp. 20 ÷ 30 °C z dala od promieni słonecznych i wilgoci.

DANE MECHANICZNE

Temperatura pracy [°C] 0 ÷ 80

Odporność termiczna [°C] +80

Palność samogasnąca

Grubość ścianki [mm] 0,15

DANE ELEKTRYCZNE

Napięcie przebicia [kV] 6

Typ	Indeks Ergom	Długość [m]	Szerokość [mm]	Kolor
TO 15/10 BK (10 SZT.)	E05ME-02010100901	10	15	czarny
TO 15/10 BL (10 SZT.)	E05ME-02010100201	10	15	niebieski
TO 15/10 GR (10 SZT.)	E05ME-02010100301	10	15	zielony
TO 15/10 RD (10 SZT.)	E05ME-02010100801	10	15	czerwony
TO 15/10 VC (10 SZT.)	E05ME-02010101101	10	15	BLx2, GR, YL, YL-GRx2, WT, RD, BKx2
TO 15/10 WT (10 SZT.)	E05ME-02010100701	10	15	biały
TO 15/10 YL (10 SZT.)	E05ME-02010100401	10	15	żółty
TO 15/10 YL-GR (10 SZT.)	E05ME-02010100601	10	15	żółto-zielony
TO 19/20 BK (10 SZT.)	E05ME-02010500901	20	19	czarny
TO 19/20 BL (10 SZT.)	E05ME-02010500201	20	19	niebieski
TO 19/20 GR (10 SZT.)	E05ME-02010500301	20	19	zielony
TO 19/20 RD (10 SZT.)	E05ME-02010500801	20	19	czerwony
TO 19/20 VC (10 SZT.)	E05ME-02010501201	20	19	BLx2, GR, YL, YL-GRx2, WT, RD, BKx2
TO 19/20 WT (10 SZT.)	E05ME-02010500701	20	19	biały
TO 19/20 YL (10 SZT.)	E05ME-02010500401	20	19	żółty
TO 19/20 YL-GR (10 SZT.)	E05ME-02010500601	20	19	żółto-zielony