



VA48B

volta Rozdzielnica natynkowa 4R/48M II kl IP30

Konstrukcja

Montaż	montaż natynkowy
--------	------------------

Funkcje

Z wprowadzeniem przewodu	tak
--------------------------	-----

Kompatybilność

Zgodność z montażem szynowym DIN	tak
----------------------------------	-----

Charakterystyka elektryczna

Napięcie znamionowe	400 V
---------------------	-------

Pokrywa / Drzwi / Element wierzchni

Przezroczysta pokrywa/drzwi	nie
Stopień ochrony z drzwiami.	30
Zamykany	nie

Materiał

Kolor RAL	RAL 9010
Kolor	biały
Kolor	biały
Materiał	tworzywo
Materiał obudowy	Tworzywo
Powierzchnia	naturalne

Wymiary

Głębokość produktu	96,5 mm
Głębokość wewnętrzna	92,5 mm
Wysokość produktu	640 mm
Długość	640 mm
Szerokość produktu	305 mm
Szerokość w jednostkach podziału	12
Grubość materiału ścianki bocznej	2,5 mm

Instalacja / Montaż

Przystosowany do użytku na zewnątrz	nie
-------------------------------------	-----

Akcesoria

Z płytką montażową	nie
Z zamkiem	nie

Wypożyczenie

Liczba elementów	12
Liczba rzędów pod aparaty	4
Liczba pól / sekcji	1
Akcesoria dodatkowe	tak
Liczba rzędów w rozdzielnicach	4

Norma

Badanie rozżarzonym drutem (GWT)	650 °C
Klasa ochrony według IEC-61140	II
Dyrektywa europejska WEEE	dotyczy

Bezpieczeństwo

Klasa ochronności	klasa ochronności II
Stopień ochrony	IP30
Oznaczenie odporności na udary mechaniczne IK	IK07
Bezhalogenowy	tak
Odporność na porażenia	IK05
Odporność na promienie ultrafioletowe	tak

Warunki użytkowania

Temperatura robocza
