



## Szyna grzebieniowa widełkowa pozioma 1P 16mm<sup>2</sup> 57M

KDN180B

### Konstrukcja

|                 |     |
|-----------------|-----|
| Liczba biegunów | 1 P |
|-----------------|-----|

### Kompatybilność

|                           |       |
|---------------------------|-------|
| Dostosowany do referencji | ----- |
|---------------------------|-------|

### Napięcie

|                           |       |
|---------------------------|-------|
| Maksymalne napięcie pracy | 230 V |
|---------------------------|-------|

### Materiał

|       |       |
|-------|-------|
| Kolor | szary |
|-------|-------|

### Wymiary

|         |         |
|---------|---------|
| Długość | 1000 mm |
|---------|---------|

### Podłączenie

|                                              |  |
|----------------------------------------------|--|
| Przekrój przewodu sztywnego (druć) w zacisku |  |
|----------------------------------------------|--|

|                  |                    |
|------------------|--------------------|
| Rodzaj przyłącza | szyna grzebieniowa |
|------------------|--------------------|

|                  |                          |
|------------------|--------------------------|
| Rodzaj przyłącza | ze śrubą / Quick Connect |
|------------------|--------------------------|

### Norma

|                           |         |
|---------------------------|---------|
| Dyrektywa europejska WEEE | dotyczy |
|---------------------------|---------|