




tehalit.VK flex 30 Kanał grzebieniowy L=500mm
samoprzylepny szary

L2232



Konstrukcja

Regulowany	tak
------------	-----

Prąd

Odporny na upływ	tak
------------------	-----

Pokrywa / Drzwi / Element wierzchni

Kształt pokrywy	brak
-----------------	------

Materiał

Kolor	jasnoszary
Materiał	Poliamid (PA)
Grupa materiałowa	tworzywo
Powierzchnia	naturalne

Wymiary

	33 mm
Długość	500 mm
Szerokość szczeliny	8 mm
Szerokość	4,5 mm

Instalacja / Montaż

Sposób montażu	Samoprzylepny i perforacja dołu
----------------	---------------------------------

Przewód

Liczba n-przewodów, np.. H07Y-U/R/K 1,5 mm2	46
Liczba n-przewodów, np.. H07Y-U/R/K 1,5 mm2	30
Liczba n-przewodów, np.. H07Y-U/R/K 1,5 mm2	57
Przekrój wewnętrzny / użyteczny	

Norma

Dyrektywa europejska RoHS	zgodny
Klasyfikacja UL 94	V0

Bezpieczeństwo

Bezhalogenowy	tak
---------------	-----

Temperatura

Temperatura otoczenia
