



Integro Gniazdo USB ładowania podwójne, 230V, 3A;  
antracyt, mat

926102505

#### Połączenia

- z 2 gniazdami USB typu A

#### Charakterystyka elektryczna

Prąd znamionowy In 0,2 A

#### Napięcie

Napięcie wejściowe 230 V AC

Napięcie wyjściowe 5 V

#### Prąd

Prąd wyjściowy maks. 3 A

Prąd wyjściowy w przypadku działania obu gniazd maks. 3 A

#### Bezpiecznik

- zabezpieczenie przed zwarcie i przeciążeniem (bezpiecznik elektroniczny)

#### Moc

Zużycie energii w trybie oczekiwania (standby) max. 150 mW

#### Materiał

Kolor RAL RAL 7021

kolor linii dekoracyjnej antracyt

Powierzchnia mat

#### Wymiary

Głębokość montażu 31 mm

#### Podłączenie

Przekrój przewodu (masywnego)

- z zaciskami śrubowymi

#### Zastosowanie

- z zaciskami śrubowymi

#### Bezpieczeństwo

Klasa ochronności

klasa ochronności II

#### Temperatura

Temperatura otoczenia

#### Oznaczenie

Zastosowanie

Główna linia projektowa

Technika komunikacyjna

Berker Integro mechanizmy  
modułowe

#### Instrukcje

- Transmisja danych nie jest możliwa!