



Przełącznik bistabilny elektroniczny 1NO 230V 16A QuickConnect

EPS410B



Charakterystyka elektryczna

Częstotliwość	50/60 Hz
Napięcie znamionowe łączeniowe U _e (AC)	230 V

Napięcie

Napięcie sterowania AC	230 V
------------------------	-------

Prąd

Prąd jałowy	100 mA
Prąd znamionowy I _n	16 A

Moc

Maksymalna moc świetlówek liniowych nieskompensowanych	1000 VA
Maksymalna moc pobierana	5 VA
Całkowite straty mocy dla prądu znamionowego	1,2 W

Wymiary

Głębokość produktu	64 mm
Wysokość produktu	85 mm
Szerokość produktu	18 mm

Sterowanie żarówkami fluorescencyjnymi

Maksymalne obciążenie równoległymi lampami fluorescencyjnymi	300 VA
--	--------

Podłączenie

Przekrój przewodu sztywnego (druł) w zacisku	
Przekrój przewodu elastycznego (linka) w zacisku	
Rodzaj przyłącza	Quick Connect
Liczba styków	1
Rodzaj styku	1 NO

Wypożaenie

Rodzaj przekaźnika zatraskowego	elektroniczny
---------------------------------	---------------

Zastosowanie

Czas trwania impulsu	50 ms
----------------------	-------

Norma

Dyrektywa europejska WEEE	nie dotyczy
---------------------------	-------------

Warunki użytkowania

Temperatura przechowywania/transportu
